

## HD 7/14-4 M CAGE

Nową linią urządzeń klasy średniej HD to wytrzymałe i proste w obsłudze maszyny. W fazie projektowania produktu główny nacisk położono na solidność, prostotę, łatwość transportu i niezawodność.



Made in Germany



### Numer katalogowy

1.524-942.0

- 4-biegunowy, wolnoobrotowy silnik elektryczny
- Wytrzymała, malowana proszkowo stalowa rama
- Automatyczne obniżanie ciśnienia pozwala obniżyć zużycie prądu nawet do 20%.

### Dane techniczne

|                                |             |                 |
|--------------------------------|-------------|-----------------|
| Kod EAN                        |             | 4054278234137   |
| Napięcie                       | Ph / V / Hz | 1 / 230 / 50    |
| Wydajność tłoczenia            | l/h         | 700             |
| Temperatura doprowadzanej wody | °C          | 60              |
| Ciśnienie robocze              | bar / MPa   | 140 / 14        |
| Ciśnienie maksymalne           | bar / MPa   | 210 / 21        |
| Moc przyłącza                  | kW          | 3,1             |
| Kabel zasilający               | m           | 5               |
| Doprowadzenie wody             |             | 3/4"            |
| Kolor                          |             | antracyt        |
| Waga z akcesoriami             | kg          | 42              |
| Waga z opakowaniem             | kg          | 46,3            |
| Wymiary (dł. × szer. × wys.)   | mm          | 420 × 460 × 970 |

### Wyposażenie standardowe


|                                                           |    |               |
|-----------------------------------------------------------|----|---------------|
| Pistolet spryskujący                                      |    | EASY!Force    |
| Długość węża wysokociśnieniowego                          | m  | 10            |
| Typ węża wysokociśnieniowego                              |    | Wysoka jakość |
| Lanca spryskująca                                         | mm | 840           |
| Dysza power                                               |    | ■             |
| Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia |    | ■             |

■ Objęte dostawą.




## Solidne i wytrzymałe urządzenie

- Mocna, malowana proszkowo stalowa rama.
- Stalowa rama ułatwia również mocowanie urządzenia podczas transportu.
- Wytrzymała, plastikowa obudowa zabezpiecza wnętrze urządzenia przed uszkodzeniami i brudem.



## Wysokiej jakości wyposażenie

- Automatyczne obniżanie ciśnienia pozwala na wydłużenie żywotności urządzenia.
- Mocny, 4-biegunowy, wolnoobrotowy silnik elektryczny.
- Wysokiej jakości mosiężna głowica cylindrów.




## Łatwość serwisowania

- Łatwy dostęp do głowicy po otwarciu dna urządzenia.
- Szybki dostęp do skrzynki elektrycznej poprzez zdjęcie specjalnej pokrywy.
- Łatwo dostępny filtr wody zabezpieczający pompę przed zanieczyszczeniami obecnymi w podawanej do urządzenia wodzie.

# AKCESORIA HD 7/14-4 M CAGE

## 1.524-942.0



|                                                             |    | Numer katalogowy | Opis                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
|-------------------------------------------------------------|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>PISTOLETY SPRYSKUJĄCE</b>                                |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| <b>Pistolety wysokociśnieniowe</b>                          |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| Pistolet spryskujący EASY!Force Advanced                    | 1  | 4.118-005.0      | Pistolet EASY!Force wykorzystuje siłę odrzutu wysokiego ciśnienia wody do zminimalizowania siły potrzebnej do utrzymania wciśniętego spustu do ZERA!                                                                                                 | ■ |
| Zestaw adapterów EASY!Force 1 – od węża wysokociśnieniowego | 2  | 4.111-050.0      | Do modernizacji myjek wysokociśnieniowych Kärcher z istniejącym węzłem wysokociśnieniowym: Zestaw adapterów EASY!Force 1 z pistoletem spryskującym EASY!Force, lancą spryskującą oraz wszystkimi adapterami umożliwiającymi podłączenie dyszy dyszy. | □ |
| Zestaw adapterów EASY!Force 2 – od maszyny                  | 3  | 4.111-051.0      | Opracowany do modernizacji istniejących myjek ciśnieniowych Kärcher: Zestaw adapterów EASY!Force 2 z pistoletem spryskującym EASY!Force, lancą spryskującą, węzłem wysokociśnieniowym oraz niezbędnymi adapterami.                                   | □ |
| Zestaw adapterów EASY!Force 3 – pistolet wysokociśnieniowy  | 4  | 4.111-052.0      | Kompatybilny z istniejącym węzłem wysokociśnieniowym i lancą spryskującą: Zestaw adapterów EASY!Force 3, w tym pistolet spustowy EASY!Force oraz wszystkie adaptery niezbędne do modernizacji myjki ciśnieniowej.                                    | □ |
| <b>LANCE SPRYSKUJĄCE</b>                                    |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| <b>Obrotowe lance spryskujące</b>                           |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| Lanca spryskująca, 840 mm, obrotowa                         | 5  | 4.112-006.0      | Lanca spryskująca obrotowa ze stali szlachetnej z ręcznym złączem śrubowym. Ergonomicznie ukształtowany uchwyt gwarantuje optymalną poręczność i izolację. Obracana pod ciśnieniem o 360°. Długość 850 mm.                                           | ■ |
| Lampka LED                                                  | 6  | 2.680-002.0      | Jasne, lekkie oświetlenie LED do bezpośredniego montażu na lancy spryskującej pistoletu spryskującego EASY!Force. Lepsza widoczność w niekorzystnych warunkach oświetlenia do 5 godzin roboczych.                                                    | □ |
| Lanca spryskująca, 250 mm, obrotowa                         | 7  | 4.112-027.0      | Lanca spryskująca, 250 mm, rotacyjna, ergonomiczna                                                                                                                                                                                                   | □ |
| Lanca spryskująca, 400 mm, obrotowa                         | 8  | 4.112-024.0      | Lanca spryskująca, 400 mm, rotacyjna, ergonomiczna                                                                                                                                                                                                   | □ |
| Lanca spryskująca, 600 mm, obrotowa                         | 9  | 4.112-007.0      | Lanca spryskująca obrotowa ze stali szlachetnej z ręcznym złączem śrubowym. Ergonomicznie ukształtowany uchwyt gwarantujący optymalną poręczność i izolację. Obracana pod ciśnieniem o 360°. Długość 600 mm.                                         | □ |
| Lanca spryskująca, 1050 mm, obrotowa                        | 10 | 4.112-000.0      | Lanca spryskująca obrotowa ze stali szlachetnej z ręcznym złączem śrubowym. Ergonomicznie ukształtowany uchwyt gwarantujący optymalną poręczność i izolację. Obracana pod ciśnieniem o 360°. Długość 1050 mm.                                        | □ |
| Lanca spryskująca, 1550 mm, obrotowa                        | 11 | 4.112-018.0      | Lance w różnych wymiarach i wersjach, ze stali szlachetnej z ręcznym złączem śrubowym. Ergonomicznie ukształtowane uchwyty, gwarantują optymalną wygodę użytkowania i właściwą izolację.                                                             | □ |
| Lanca spryskująca, 2050 mm, obrotowa                        | 12 | 4.112-021.0      |                                                                                                                                                                                                                                                      | □ |
| Przedłużka do lancy spryskującej, 1000 mm                   | 13 | 4.112-048.0      | Przedłużenie lancy spryskującej z przyłączem EASY!Lock. Długość 1000 mm.                                                                                                                                                                             | □ |
| <b>Lanca podwójna</b>                                       |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| Lanca podwójna, 960 mm                                      | 14 | 2.112-016.0      | Podwójna lanca 960 mm do regulacji ciśnienia na ręczce przy pełnej prędkości przepływu wody. Odpowiednia do użytku w rolnictwie (np. stabilne czyszczenie).                                                                                          | □ |

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

# AKCESORIA HD 7/14-4 M CAGE

## 1.524-942.0



|                                                  |    | Numer katalogowy | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |
|--------------------------------------------------|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>LANCE SPRYSKUJĄCE</b>                         |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
| <b>Lanca kątowa</b>                              |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
| Lanca spryskująca do rynien i WC                 | 15 | 4.112-029.0      | Z dyszą. Specjalny kształt do higienicznego czyszczenia toalet i rynien dachowych (stal szlachetna).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Elastyczna lanca spryskująca</b>              |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
| Lanca elastyczna, 1050 mm                        | 16 | 4.112-035.0      | Elastyczna lanca o długości 1050 mm ze zmiennym kątem od 20° do 140°, idealna do czyszczenia w trudno dostępnych miejscach, np. rynnach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/>            |
| Złącze przegubowe                                | 17 | 4.112-057.0      | Do trudno dostępnych miejsc: Wysokociśnieniowy przegub wybozeniowy z bezstopniową regulacją kąta do 120°. Wystarczy podłączyć lancę spryskującą bezpośrednio do myjki ciśnieniowej.                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Czyszczenie rynien</b>                        |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
| Lanca do czyszczenia rynien                      | 18 | 2.112-015.0      | Lanca przeznaczona do czyszczenia systemów rynnowych. Specjalny kształt lancy oraz dyszy umożliwiają czyszczenie rynien bez konieczności usuwania pokryw i osłon.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Lanca do podwozi</b>                          |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
| Lanca spryskująca do podwozi                     | 19 | 4.112-032.0      | Do skutecznego i wygodnego czyszczenia podwozi pojazdów i błotników (stal szlachetna), bez dyszy HP. Długość 700 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Dodatkowy uchwyt</b>                          |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
| Dodatkowy uchwyt do lanc spryskujących EASY!Lock | 20 | 4.321-380.0      | Wygodny w każdej sytuacji – dodatkowy uchwyt łatwo przymocowuje się do lancy spryskującej nowej generacji EASY!Lock, ułatwiając pracę poprzez umożliwienie dostosowania pozycji ciała do danego zadania. Regularna zmiana pozycji ciała zmniejsza obciążenie, dzięki czemu można bardziej zrelaksować się podczas pracy. Dzięki obrotowej lancy spryskującej 360° dodatkowy uchwyt można w pełni obracać podczas pracy, co daje dodatkową elastyczność. | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Lanca PowerControl</b>                        |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
| Lanca regulująca ciśnienie opakowany Pow         | 21 | 4.112-046.0      | Lanca spryskująca PowerControl z rozmiarem dyszy 042 umożliwia wydajność czyszczenia odpowiednią do każdego zadania. Bezstopniowa i precyzyjna regulacja ciśnienia bezpośrednio w zasięgu ręki.                                                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/>            |
| <b>DYSZA POWER</b>                               |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
| <b>Dysze Power 25°</b>                           |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
| Dysza Power 25°, 043                             | 22 | 2.113-008.0      | Dysza o kącie spryskiwania 25°. Płaski strumień wysokociśnieniowy o dużej wydajności powierzchniowej oraz dobrej sile odpajania brudu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Dysze ciśnieniowe 0°</b>                      |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
| Dysza Power 0°, 045                              | 23 | 2.113-033.0      | Dysza HP 0°. Strumień punktowy do szczególnie silnie utwardzonych zabrudzeń. Rozmiar dyszy 45.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Dysza Power 15°</b>                           |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
| Dysza Power 15°, 045                             | 24 | 2.113-046.0      | Dysza o kącie spryskiwania 15°. Płaski strumień o przeciętnej wydajności powierzchniowej do usuwania uporczywych zabrudzeń.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Dysza power 40°</b>                           |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
| Dysza Power 40°, 045                             | 25 | 2.113-053.0      | Płaski strumień o dużej wydajności powierzchniowej – nadaje się do delikatnych powierzchni. Rozmiar dyszy 45.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/>            |
| <b>AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY</b>                      |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
| PGG 6/1                                          | 26 | 1.042-208.0      | Generator prądu dostarcza jednofazowe zasilanie przez bardzo długi okres czasu – nawet do 10 godzin (przy pełnym obciążeniu do 6,5 godziny). Jest wyposażony w silnik benzynowy spełniający normy emisji spalin EU STAGE V.                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/>            |
| <b>DYSZE ROTACYJNE</b>                           |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
| <b>Dysze rotacyjna, mała</b>                     |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
| Dysza rotacyjna, mała, 045                       | 27 | 4.114-021.0      | Do 50% wyższa wydajność czyszczenia i powierzchnia niż poprzednia wersja: dzięki nowej wysokowydajnej dyszy rotacyjnej (rozmiar 045) straty mocy zostały zminimalizowane, a jakość spryskiwania zmaksymalizowana.                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Dysza rotacyjna, duża</b>                     |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |
| Dysza rotacyjna, duża, 045                       | 28 | 4.114-042.0      | Wirujący strumień punktowy zwiększa wydajność nawet 10-krotnie. Maks. 300 bar/30MPa, 85°C. Ceramiczna wkładka zapewnia dużą trwałość. Rozmiar dyszy – 45.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/>            |

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.



## AKCESORIA HD 7/14-4 M CAGE 1.524-942.0



|                                                              |    | Numer katalogowy | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                          |
|--------------------------------------------------------------|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>DYSZE WIELOSTRUMIENIOWE</b>                               |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| <b>Dysze trójstopniowe</b>                                   |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Dysza trójstopniowa, 042                                     | 29 | 4.117-034.0      | Szybkie i wygodne przełączanie strumienia dyszy. Możliwość wyboru pomiędzy wysokociśnieniowym strumieniem punktowym (0°), płaskim (25°) oraz niskociśnieniowym strumieniem płaskim (40°). W urządzeniach z inżektorem płaski strumień niskociśnieniowy służy do zasysania i nanoszenia środka czyszczącego. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dysze kątowe Vario 0-90°</b>                              |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Dysza kątowna Vario, 050                                     | 30 | 4.113-007.0      | Umożliwia płynną zmianę kąta spryskiwania strumienia wysokociśnieniowego pomiędzy 0-90°. Przez to łatwo dostosowuje się do wszelkich rodzajów zabrudzeń i powierzchni.                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>ECO!BOOSTER</b>                                           |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| eco!Booster TR 045                                           | 31 | 2.113-087.0      | eco!Booster o 50% większej wydajności powierzchniowej niż dysza Power firmy Kärcher. Odpowiedni do delikatnych powierzchni. Do urządzeń wysokociśnieniowych HD i HDS (rozmiar dyszy 045).                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>QUICK CONNECT</b>                                         |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Szybkozłączka                                                | 32 | 2.115-000.0      | Do szybkiej zmiany między różnymi lancami spryskującymi/akcesoriami. Idealna do urządzenia spryskującego Kärcher, odpowiednia do połączenia między pistoletem spustowym a lancą spryskującą. Gwint wewnętrzny M 22 x 1,5.                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Złączka męska                                                | 33 | 2.115-001.0      | Złącze męskie z hartowanej stali nierdzewnej do szybkozłączki 2.115-000. Gwint zewnętrzny M 22 x 1,5.                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>CZYSZCZENIE ZBIORNIKÓW, KONTENERÓW, BECZEK</b>            |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Zestaw montażowy odszłamiacz                                 | 34 | 2.641-798.0      | Do podłączania do węża wysokociśnieniowego urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher: Potężny odszłamiacz umożliwiający przekształcenie urządzeń wysokociśnieniowych w pompy do wody brudnej.                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>POZOSTAŁE WYPOSAŻENIE DO URZĄDZEŃ WYSOKOCIŚNIENIOWYCH</b> |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Ogranicznik prądu rozruchowego                               | 35 | 2.637-495.0      | Do redukcji prądu rozruchowego urządzeń jednofazowych i ochrony zabezpieczeń sieciowych.                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Wrzutnik monet                                               | 36 | 2.644-029.0      | System zdalnego sterowania wrzutnikami monet z elektronicznym wrzutnikiem monet do podłączania myjki wysokociśnieniowej jako urządzenia do mycia wstępnego. Gniazdo zasilania i kabel muszą być dostępne na miejscu.                                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| Pistolet spryskujący                                         | 37 | 2.869-067.0      | Krótki czas przygotowania do pracy, łatwy transport, natychmiastowe wyłączenie – pistolet spryskujący to przystępna metoda czyszczenia wszystkich rodzajów powierzchni, małych lub średnich. Regulacja ciśnienia / objętości wody.                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE</b>                             |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Zestaw uszczelek z 9 o-ringami do gwintu TR                  | 38 | 2.880-001.0      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>ZŁĄCZE DYSZ / UCHWYT DYSTANSOWY</b>                       |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| <b>Złącze dysz</b>                                           |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Śruby do dysz                                                | 39 | 4.112-011.0      | Śruby do dysz z osłonami do dysz wysokociśnieniowych i dysz Power                                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>WĘŻE WYSOKOCIŚNIENIOWE</b>                                |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| <b>Standard ze złączem obustronnym</b>                       |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                          |
| Wąż wysokociśnieniowy, 10 m, ID 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock   | 40 | 6.110-041.0      | Imponujące wartości i podstawowy sprzęt: wąż wysokociśnieniowy, (ID 10), długość 10 m, ciśnienie maks. 220 barów.                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Wąż wysokociśnieniowy, 10 m, ID 6, 250 bar, 2 x EASY!Lock    | 41 | 6.110-034.0      | Wąż wysokociśnieniowy o długości 10 m ze złączem EASY!Lock po obu stronach. Średnica nominalna DN 6, odpowiedni do 250 bar.                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
|                                                              | 42 | 6.110-035.0      | Wąż wysokociśnieniowy o długości 10 m ze złączem EASY!Lock po obu stronach. Średnica nominalna DN 6, odpowiedni do 250 bar i wyposażony w ANTI!Twist.                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

## AKCESORIA HD 7/14-4 M CAGE 1.524-942.0



|                                                                                     |    | Numer katalogowy | Opis                                                                                                                                                                                                                      |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>WĘŻE WYSOKOCIŚNIENIOWE</b>                                                       |    |                  |                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| <b>Standard ze złączem obustronnym</b>                                              |    |                  |                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Wąż wysokociśnieniowy, 10 m, ID 6, 300 bar, 2 × EASY!Lock                           | 43 | 6.110-056.0      | Wąż wysokociśnieniowy (DN 6) wyposażony w ANTI!Twist i złącze EASY!Lock po obu stronach. Do ciśnień do 300 bar. Długość 10 m.                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Wąż wysokociśnieniowy, 10 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock                           | 44 | 6.110-031.0      | Z opatentowanym złączem AVS przy pistolecie (obrotowe) i z ręcznym dokręceniem. M 22 × 1,5 z zabezpieczeniem przed zginaniem. ID 8/155°C/315 bar.                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Wąż wysokociśnieniowy, 15 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock                           | 45 | 6.110-030.0      |                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Wąż wysokociśnieniowy, 20 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock                           | 46 | 6.110-032.0      |                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Wąż wysokociśnieniowy, 30 m, ID 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock                           | 47 | 6.110-014.0      |                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Wąż wysokociśnieniowy, 15 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock                          | 48 | 6.110-042.0      | Z obustronnym złączem śrubowym 2 × 2 Mx 1,5 i z zabezpieczeniem przed zginaniem. 15 m, ID 10/155°C/220 bar.                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Wąż wysokociśnieniowy, 20 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock                          | 49 | 6.110-043.0      | Z obustronnym złączem śrubowym 2 × M 22 × 1,5 i z zabezpieczeniem przed zginaniem. ID 10/155°C/220 bar.                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Wąż wysokociśnieniowy, 25 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock                          | 50 | 6.110-044.0      |                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Wąż wysokociśnieniowy, 40 m, ID 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock                          | 51 | 6.110-045.0      |                                                                                                                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| Wąż wysokociśnieniowy, 15 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock                          | 52 | 6.110-059.0      | Odpowiedni do ciśnienia roboczego maks. 250 barów: wąż wysokociśnieniowy (ID 12) o długości 15 m z wygodnym ręcznym złączem śrubowym EASY!Lock na obu końcach.                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Wąż wysokociśnieniowy, 40 m, ID 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock                          | 53 | 6.110-060.0      | Z ręcznym złączem śrubowym EASY!Lock, długość 40 m do szerokiego promienia roboczego: wąż wysokociśnieniowy (ID 12) z ręcznym złączem śrubowym EASY!Lock po obu stronach. Odpowiedni do ciśnienia roboczego do 250 barów. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Węże Longlife 400 z obustronnym złączem obrotowym</b>                            |    |                  |                                                                                                                                                                                                                           |                          |
| Wąż wysokociśnieniowy Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                 | 54 | 6.110-024.0      | Wąż wysokociśnieniowy 1,5 m (ID 8). Wygodne złącze śrubowe EASY!Lock po obu stronach zapewnia solidne i szybkie połączenia. Wytrzymały i zaprojektowany do pracy pod ciśnieniem do 400 barów.                             | <input type="checkbox"/> |
| Wąż wysokociśnieniowy Longlife, 1,5 m, ID 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5 | 55 | 6.110-069.0      | Wąż wysokociśnieniowy (ID 8) z podwójnym wzmocnieniem stalowym, długość 1,5 m, odpowiedni do ciśnienia maks. 400 barów. Złącza: M 22 × 1,5, szybkie i wygodne ręczne złącze śrubowe EASY!Lock.                            | <input type="checkbox"/> |
| Wąż wysokociśnieniowy Longlife, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                  | 56 | 6.110-038.0      | Z opatentowanym złączem AVS przy pistolecie (obrotowo-łożyskowane) wysoce odporne na rozciąganie. 10 m, ID 8/155°C/400 bar.                                                                                               | <input type="checkbox"/> |

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

## AKCESORIA HD 7/14-4 M CAGE 1.524-942.0



|                                                                                                       |    | Numer katalogowy | Opis                                                                                                                                                                                                                    |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>WĘŻE WYSOKOCIŚNIENIOWE</b>                                                                         |    |                  |                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| <b>Węże Longlife 400 z obustronnym złączem obrotowym</b>                                              |    |                  |                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Wąż wysokociśnieniowy Longlife, 30 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                                    | 57 | 6.110-023.0      | Z przegubem obrotowym, 2 × M 22 × 1.5. ID 8/155 °C/400 bar.                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Wąż wysokociśnieniowy Longlife, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                                    | 58 | 6.110-027.0      |                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Wąż wysokociśnieniowy Longlife, 15 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock                                    | 59 | 6.110-029.0      | Z przegubem obrotowym, 2 × M 22 × 1.5, 15 m, ID 8/155 °C/400 bar.                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| <b>Węże do przemysłu spożywczego z obustronnym złączem</b>                                            |    |                  |                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Wąż wysokociśnieniowy – wersja dla przemysłu spożywczego, 10 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock          | 60 | 6.110-051.0      | Z obustronnym złączem śrubowym 2 × M 22 × 1.5 z zabezpieczeniem przed zginaniem i z przegubem obrotowym, nie farbuję. ID 8/155 °C/250 bar.                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Wąż wysokociśnieniowy – wersja dla przemysłu spożywczego, 20 m, ID 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock          | 61 | 6.110-052.0      |                                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Węże Longlife do przemysłu spożywczego z obustronnym złączem</b>                                   |    |                  |                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Wąż wysokociśnieniowy Longlife – wersja dla przemysłu spożywczego, 10 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 62 | 6.110-053.0      | Z obustronnym złączem śrubowym 2 M 22 × 1.5. Zewnętrzna powłoka odporna na tłuszcze pochodzenia zwierzęcego, nie farbuję. 10 m, ID 8/155 °C/400 bar.                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Wąż wysokociśnieniowy Longlife – wersja dla przemysłu spożywczego, 20 m, ID 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 63 | 6.110-054.0      | Wąż wysokociśnieniowy Longlife – wersja dla przemysłu spożywczego, 20 m. Z opatentowanym złączem AVS na pistolecie. Zewnętrzna powłoka odporna na tłuszcze pochodzenia zwierzęcego, nie farbuję. ID 8 / 155°C / 400 bar | <input type="checkbox"/> |
| <b>CZYSZCZENIE RUR</b>                                                                                |    |                  |                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| <b>Wąż do czyszczenia rur, ID 6</b>                                                                   |    |                  |                                                                                                                                                                                                                         |                          |
| Zespół węża TR do czyszczenia rur DN6 14 MPa                                                          | 64 | 6.110-108.0      | Elastyczny wąż wysokociśnieniowy 10 m (DN 6) do czyszczenia rur (złącze gwintowe do dyszy R 1/8).                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Przewód węzowy TR czyszczenie rur DN6 14 Mpa                                                          | 65 | 6.110-109.0      | Wąż do czyszczenia rur 20 m to bardzo elastyczny wąż wysokociśnieniowy do czyszczenia wnętrza rur (złącze gwintowane do dyszy R 1/8).                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                       | 66 | 6.110-110.0      | Elastyczny wąż wysokociśnieniowy 30 m (DN 6) do czyszczenia rur (złącze gwintowe do dyszy R 1/8).                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Wąż do czyszczenia rur, ID 6, 10 m, maks. 250 barów                                                   | 67 | 6.110-046.0      | Wąż do czyszczenia rur 10 m to bardzo elastyczny wąż wysokociśnieniowy do czyszczenia wnętrza rur (złącze gwintowane do dyszy R 1/8).                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Wąż do czyszczenia rur ID 6, 20 m                                                                     | 68 | 6.110-008.0      | Bardzo giętki wąż wysokociśnieniowy do czyszczenia rur (1/8"przylącze dla dyszy). Maksymalne ciśnienie robocze 250 bar.                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Wąż do czyszczenia rur, ID 6, 30 m, maks. 250 barów                                                   | 69 | 6.110-047.0      | Wąż do czyszczenia rur 30 m to bardzo elastyczny wąż wysokociśnieniowy do czyszczenia wnętrza rur (złącze gwintowane do dyszy R 1/8).                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Wąż do czyszczenia rur, ID 6, 10 m, maks. 140 barów                                                   | 70 | 6.110-048.0      | Elastyczny wąż wysokociśnieniowy 10 m (DN 6) do czyszczenia rur (złącze gwintowe do dyszy R 1/8).                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |

☐ Dostępne akcesoria.

## AKCESORIA HD 7/14-4 M CAGE

### 1.524-942.0



|                                                                                     |    | Numer katalogowy | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>CZYSZCZENIE RUR</b>                                                              |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| <b>Wąż do czyszczenia rur, ID 6</b>                                                 |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Wąż do czyszczenia rur, ID 6, 20 m                                                  | 71 | 6.110-049.0      | Bardzo giętki wąż wysokociśnieniowy do czyszczenia rur (1/8" przyłącze dla dyszy). Ciśnienie maksymalne 140 bar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Wąż do czyszczenia rur ID 6 / 30m                                                   | 72 | 6.110-050.0      | Bardzo giętki wąż wysokociśnieniowy do czyszczenia rur (1/8" przyłącze dla dyszy). Ciśnienie maksymalne 120 bar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dysza do czyszczenia rur</b>                                                     |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| Dysza rotacyjna do czyszczenia rur D21/040                                          | 73 | 4.765-001.0      | Przechylony do przodu obrotowy strumień punktowy usuwa najbardziej uporczywy brud. Trzy przechylone do tyłu strumienie zapewniają niezbędny ruch do przodu, a także wygodną obsługę.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Dysza rotacyjna do czyszczenia rur D30/040                                          | 74 | 4.765-004.0      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Dysza do czyszczenia rur, rozmiar 55, Ø 16 mm                                       | 75 | 5.763-015.0      | Z gwintem wewnętrznym R 1/8", do czyszczenia zatkanych odpływów i rur, strumienie 3 × 30° pochylone do tyłu, średnica 16 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Dysza do czyszczenia rur, rozmiar 60, Ø 16 mm                                       | 76 | 5.763-016.0      | Z gwintem wewnętrznym R 1/8", do czyszczenia zatkanych odpływów i rur, 1 strumień z przodu, strumienie 3 × 30° pochylone do tyłu, średnica 16 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Dysza do czyszczenia rur, rozmiar 50, Ø 30 mm                                       | 77 | 5.763-017.0      | Z gwintem wewnętrznym R 1/8", do czyszczenia zatkanych odpływów i rur, strumienie 3 × 30° pochylone do tyłu, średnica 30 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Dysza rotacyjna do czyszczenia rur, rozmiar 50, Ø 16 mm                             | 78 | 6.415-428.0      | Z gwintem wewnętrznym R 1/8", do czyszczenia zatkanych odpływów i rur, 4 strumienie rotacyjne, średnica 16 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| <b>ŚRODEK DO CZYSZCZENIA POWIERZCHNI I PODŁÓG TWARDYCH</b>                          |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| <b>Przystawka do czyszczenia powierzchni płaskich FRV 30</b>                        |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| FRV 30                                                                              | 79 | 2.111-010.0      | Dzięki zintegrowanemu automatycznemu zasysaniu brudnej wody myjka FRV 30 sprawia, że czyszczenie powierzchni jest jeszcze wydajniejsze i możliwe jest zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Nie ma już potrzeby płukania podłogi po czyszczeniu, gdyż brudną wodę można odprowadzać poprzez dołączony wąż ssący o długości 5 m. Do dodatkowych zalet należą niepozostawiające śladów rolki sterujące i podwójne łożysko ceramiczne. Zestaw dyszy odpowiedni do urządzenia należy zamówić oddzielnie. Maks. 250 barów / 1000 l/h / 60°C. | <input type="checkbox"/> |
| Listwa zbierająca do FRV                                                            | 80 | 2.642-910.0      | Gumowa listwa zbierająca do FRV 30. Przeznaczona do stosowania na gładkich podłogach w pomieszczeniach. Minimalizuje ilość wody pozostającej na powierzchni po przeprowadzeniu czyszczenia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Wąż przedłużający 5 m do przystawki do mycia podłóg i powierzchni płaskich (FRV 30) | 81 | 4.440-939.0      | Wąż ssący do FRV 30, przedłużający, 5 m, zawiera adapter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Zestaw montażowy - mocowanie węża                                                   | 82 | 2.642-528.0      | Przyssawka do mocowania węża ssącego do gładkich powierzchni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Zestaw montażowy- osadnik zanieczyszczeń                                            | 83 | 2.642-532.0      | Wiadro stalowe ocynkowane do zbierania grubych zanieczyszczeń oraz do mocowania węża ssącego na zewnątrz budynków.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Przystawka do czyszczenia powierzchni płaskich FR 30</b>                         |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                          |
| FR 30                                                                               | 84 | 2.111-011.0      | Nawet 10-krotnie większa wydajność czyszczenia w porównaniu z konwencjonalnymi strumieniami wysokociśnieniowymi. Plastikowa obudowa do optymalnego manewrowania, podwójne łożysko ceramiczne do długich czasów pracy, elastyczne złącze do optymalnej obsługi i zintegrowana pozycja parkowania. Zestaw dyszy odpowiedni do urządzenia należy zamówić oddzielnie. Maks. 180 barów / 850 l/h / 60°C.                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |

☐ Dostępne akcesoria.



## AKCESORIA HD 7/14-4 M CAGE 1.524-942.0



|                                                                 |    | Numer katalogowy | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                          |
|-----------------------------------------------------------------|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ŚRODEK DO CZYSZCZENIA POWIERZCHNI I PODŁÓG TWARDYCH</b>      |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| <b>Przystawka do czyszczenia powierzchni płaskich FR 30 Me</b>  |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| FR 30 Me                                                        | 85 | 2.111-013.0      | Przeznaczone do mycia powierzchni płaskich: ściany, drzwi, bramy garażowe. Obracająca się belka i zestaw dysz Power uzyskują wydajność powierzchniową, która jest do 10 razy większa od uzyskanej metodami tradycyjnymi. Wykonane ze stali szlachetnej, łożyskowanie ceramiczne, wbudowane przyłącze do odsysania. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Zestawy dysz do przystawek FR</b>                            |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Zestaw dysz do FR, 650 l/h – 850 l/h                            | 86 | 2.639-187.0      | Zestw dysz do FR 30, FR 30 Me, FR 50. Przeznaczone do urządzeń wysokociśnieniowych marki Kärcher o wydatku tłoczenia wody na poziomie: 650-850 l/h                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>Zestawy dysz do przystawek FRV 30</b>                        |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Zestaw dysz do FRV, 045                                         | 87 | 2.642-432.0      | Zestaw dysz przeznaczony do konkretnego urządzenia składający się z dysz Power oraz dyszy strumieniowej Kärcher do myjki FRV 30.                                                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>Przystawka do czyszczenia powierzchni płaskich FRV 30 Me</b> |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| FRV 30 Me                                                       | 88 | 2.111-012.0      | Dzięki automatycznemu odsysaniu brudnej wody myjka FRV 20 Me ze stali nierdzewnej sprawia, że czyszczenie powierzchni jest wydajniejsze zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Czyszczenie gorącą wodą o temperaturze do 85°C.                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Wąż przedłużający do myjek FRV 30 Me oraz FRV 50 Me             | 89 | 4.441-040.0      | Wąż przedłużający 5 m do FRV 30 Me. Zawiera adapter łączeniowy.                                                                                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>SYSTEMY PIANOWANIA</b>                                       |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| <b>Lanca pianująca</b>                                          |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Lanca pianowa Advanced 2, 700 l/h – 800 l/h                     | 90 | 4.112-064.0      | Opracowana do urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher bez serwomechanizmu: Lanca pianowa Advanced 2 zachwyca korpusem wykonanym z wytrzymałego i trwałego stopu Ecobrass do stosowania z silnie działającymi środkami czyszczącymi.                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Lanca do piany DUO Advanced TR, 700 l/h – 800 l/h               | 91 | 4.112-068.0      | Do urządzeń ciśnieniowych bez funkcji Servo Control: Lanca do piany DUO Advanced 2 imponuje możliwością bezpośredniego przełączenia do czyszczenia wysokociśnieniowego oraz dwulitrowym zbiornikiem na detergent.                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Lanca pianowa Basic 2, 700 l/h – 800 l/h                        | 92 | 4.112-054.0      | Nowo opracowana, bardzo solidna lanca do piany Basic 2 specjalnie przeznaczona do myjek wysokociśnieniowych o prędkości przepływu 700-800 l/h. Doskonała jakość piany przy o połowę mniejszym zużyciu środka czyszczącego.                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| <b>Zestaw pianowy Inno</b>                                      |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Zestaw pianowy Inno z inektorem                                 | 93 | 2.112-000.0      | Wysokociśnieniowy system pianowania do pracy z mobilnymi i stacjonarnymi HD/HDS do czyszczenia i dezynfekcji.                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Zestaw pianowy Easy</b>                                      |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Zestaw pianowy Easy z inektorem                                 | 94 | 2.112-010.0      | Wysokociśnieniowy system pianowania do pracy z mobilnymi i stacjonarnymi HD/HDS do czyszczenia i dezynfekcji.                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| <b>Komplety dysz do zestawów pianowych Inno / Easy</b>          |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Komplet dysz do zestawów pianowych Inno / Easy                  | 95 | 2.111-009.0      | Optymalnie dopasowane do urządzeń o różnej wydajności, w celu ekonomicznej eksploatacji, wydatek wody 500 – 600 l/h                                                                                                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dysza pianowa w zestawie</b>                                 |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Dysza pianowa w zestawie                                        | 96 | 2.112-013.0      | Do aplikowania mieszanki środka pianotwórczego w pomieszczeniach sanitarnych i w strefie środków spożywczych lub tam, gdzie konieczny jest długi czas działania.                                                                                                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| <b>MIESZALNIKI I INEKTORY</b>                                   |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| <b>Iniektor środków czyszczących</b>                            |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          |
| Iniektor środków czyszczących (bez dysz)                        | 97 | 4.637-032.0      | Dozuje środek czyszczący do strumienia wody pod wysokim lub niskim ciśnieniem niezależnie                                                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Wysokociśnieniowy iniektor detergentu                           | 98 | 4.637-033.0      | Iniektor umożliwia podawanie środka czyszczącego pod wysokim ciśnieniem. Możliwa regulacja stężenia środka roboczego w zakresie do 5%.                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |

☐ Dostępne akcesoria.

## AKCESORIA HD 7/14-4 M CAGE 1.524-942.0



|                                                                |     | Numer katalogowy | Opis                                                                                                                                                                      |                          |
|----------------------------------------------------------------|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>MIESZALNIKI I INJEKTORY</b>                                 |     |                  |                                                                                                                                                                           |                          |
| <b>Uzbrojenie do nr 3.637-170</b>                              |     |                  |                                                                                                                                                                           |                          |
| Komplet dysz HD 500-700 l/h                                    | 99  | 4.769-005.0      | Do urządzeń HD 500-700 l/h. Składa się z wkładu dyszy + dyszy Power HP + złącza                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>Injektor środka czyszczącego do nr. 3.637-001.0</b>         |     |                  |                                                                                                                                                                           |                          |
| Injektor środka czyszczącego do nr. 3.637-001.0                | 100 | 4.769-003.0      | Wysokie ciśnienie z urządzeniami do 1100 l/h.                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Injektor środka czyszczącego                                   | 101 | 4.769-006.0      | Niskie ciśnienie z urządzeniami ponad 1100 l/h.                                                                                                                           | <input type="checkbox"/> |
| <b>ZŁĄCZA</b>                                                  |     |                  |                                                                                                                                                                           |                          |
| <b>Złącze obrotowe</b>                                         |     |                  |                                                                                                                                                                           |                          |
| Złącze obrotowe                                                | 102 | 4.111-021.0      | Skutecznie zapobiega skręcaniu węży wysokociśnieniowych, przyłącze Easy!Lock. Ochrona uchwytu.                                                                            | <input type="checkbox"/> |
| <b>Adapter do mocowania dysz / akcesoriów</b>                  |     |                  |                                                                                                                                                                           |                          |
| Adapter do myjek do powierzchni oraz kontrolerów Servo Control | 103 | 4.111-022.0      | Do mocowania dysz wysokociśnieniowej i elementów wyposażenia bezpośrednio na pistolecie wysokociśnieniowym (z gwintem jak w dyszy) - 1 x M 22 x 1.5/1 x M 18 x 1.5.       | <input type="checkbox"/> |
| Trójnik typu Y                                                 | 104 | 4.111-024.0      | Umożliwia podłączenie dwóch lanc spryskujących do urządzenia. Instalacja na wyjściu wysokociśnieniowym.                                                                   | <input type="checkbox"/> |
| Krótkie urządzenie spryskujące                                 | 105 | 4.111-038.0      | Do podłączania dysz wysokociśnieniowych i elementów akcesoriów do pistoletu spustowego wysokociśnieniowego (ze śrubami do dysz). Niekompatybilne z dyszami potrójnymi.    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Adapter EASY!Lock</b>                                       |     |                  |                                                                                                                                                                           |                          |
| Adapter 1 M22AG-TR22AG                                         | 106 | 4.111-029.0      | Adapter 1 do łączenia starego węża z nowym węzem                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 2 M 22 x 1.5 IG EASY!Lock                              | 107 | 4.111-030.0      | Adapter M 22 x 1.5 pozwala dowolnie łączyć stare elementy z nowymi - EASY!Lock. Jest dwukolorowy i posiada wytłoczony numer.                                              | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 3 M22IG-TR22AG                                         | 108 | 4.111-031.0      | Adapter 3 do łączenia starego pistoletu z nową lancą spryskującą oraz nowym serwo regulatorem                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Adapter M22 - obrotowy                                         | 109 | 4.111-032.0      | Adapter M22 - obrotowy. Do stosowania razem z przedłużką węża wysokociśnieniowego ze złączem AVS lub razem z lancą teleskopową z węzem wysokociśnieniowym ze złączem AVS. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 5 TR22IG-M22AG                                         | 110 | 4.111-033.0      | Adapter 5 do łączenia nowego pistoletu ze starą lancą spryskującą oraz nowego serwo regulatora ze starą lancą spryskującą                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 6 TR22IG-M22AG                                         | 111 | 4.111-034.0      | Adapter 6 do łączenia nowego urządzenia ze starym węzem oraz starego węża z nowym pistoletem                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 7 M18IG-TR20AG                                         | 112 | 4.111-035.0      | Adapter 7 do łączenia starej lancy spryskującej z nową dyszą                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |

☐ Dostępne akcesoria.

## AKCESORIA HD 7/14-4 M CAGE 1.524-942.0



|                                                                                  |     | Numer katalogowy | Opis                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>ZŁĄCZA</b>                                                                    |     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| <b>Adapter EASY!Lock</b>                                                         |     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Adapter 8 TR20IG-M18AG                                                           | 113 | 4.111-036.0      | Adapter 8 do łączenia nowej lancy spryskującej ze starą dyszą                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 9 TR do łączenia węży easy!lock                                          | 114 | 4.111-037.0      | Adapter do łączenia węży wysokociśnieniowych easy!lock. Wykonany z mosiądzu, pokryty gumą.                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 12 złącze rotacyjne EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,8 AG                       | 115 | 4.111-046.0      | Adapter obrotowy do łączenia pistoletu spryskującego EASY!Force i węży wysokociśnieniowych ze złączem M 22x1,5                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| <b>BĘBNY NA WĘŻE</b>                                                             |     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| <b>Automatycznie zwijane bębny na węże</b>                                       |     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Automatyczny bęben na wąż z tworzywa sztucznego z wężem wysokociśnieniowym, 15 m | 116 | 2.639-257.0      | Sprężynowy, gotowy do użycia automatyczny bęben do węża do montażu naściennego. Upraszcza obsługę węża wysokociśnieniowego, skraca czas rozwijania i zwijania oraz zwiększa bezpieczeństwo pracy.                                                              | <input type="checkbox"/> |
| Automatyczny bęben na wąż z tworzywa sztucznego, lakierowany proszkowo, 20 m     | 117 | 6.392-074.0      | Wykonany ze stali malowanej proszkowo oraz z plastiku.                                                                                                                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Automatyczny bęben na wąż (stal nierdzewna), 20 m                                | 118 | 6.392-083.0      | Wykonany ze stali nierdzewnej oraz z plastiku.                                                                                                                                                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Automatyczny bęben na wąż, lakierowany, 20 m                                     | 119 | 6.392-106.0      | Do montażu na ścianie, z uchwytem obrotowym (stal szlachetna) bez węża wysokociśnieniowego w zestawie. Gwarantuje bezpieczne przechowywanie węża, łatwe zwijanie i rozwijanie.                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Automatyczny bęben na wąż, lakierowany na kolor bazaltowo-szary, 20 m            | 120 | 6.392-105.0      | Automatyczne bębny do węży zapewniające najwyższy poziom bezpieczeństwa i wygody do zwijania i rozwijania węży wysokociśnieniowych. Na przykład: nr produktu 6.110-011.0 (ID 8, 20 m, 315 barów) lub nr produktu 6.110-028.0 (ID 8, 20 m, 400 barów Longlife). | <input type="checkbox"/> |
| Automatyczny bęben na wąż ze stali nierdzewnej z obrotowym uchwytem, 20 m        | 121 | 6.392-076.0      | Bęben z uchwytem obrotowym (stal szlachetna).                                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Automatyczny bęben na wąż ze stali nierdzewnej, 40 m                             | 122 | 6.392-442.0      | Automatyczne bębny do węży zapewniające najwyższy poziom bezpieczeństwa i wygody do zwijania i rozwijania węży wysokociśnieniowych. Kompatybilny wąż wysokociśnieniowy, np. nr produktu 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 barów, 1x złącze do bębna do węża).       | <input type="checkbox"/> |
| Ocynkowany uchwyt obrotowy                                                       | 123 | 2.639-931.0      | Obrotowy uchwyt do montażu na ścianie automatycznego bębna na wąż. Zapewnia maksymalny promień działania i elastyczność węża wysokociśnieniowego. Możliwość obrotu o 120°. Stal ocynkowana.                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Uchwyt obrotowy ze stali nierdzewnej do montażu na ścianie                       | 124 | 2.641-867.0      | Do zastosowania razem z automatycznym bębniem na wąż wysokociśnieniowy 2.641-866.0                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>CZYSZCZENIE FASAD I PANELI SŁONECZNYCH</b>                                    |     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| <b>Szczotki</b>                                                                  |     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |
| Napęd do szczotki walcowej 500                                                   | 125 | 4.762-584.0      | Napęd hydrauliczny do obrotowych szczotek walcowych. Do czyszczenia elewacji lub instalacji fotowoltaicznych za pomocą profesjonalnych urządzeń wysokociśnieniowych. Montaż na lancy spryskującej lub lancy teleskopowej.                                      | <input type="checkbox"/> |
| Ośłona przeciwozbryzgowa do szczotki walcowej 500                                | 126 | 4.762-621.0      | Ośłona przeciwozbryzgowa z mocowaniem na rzep do obrotowej szczotki walcowej. Wyraźny widok na szczotkę dzięki przeźroczystej folii przy jednoczesnej ochronie przed zachlapaniem.                                                                             | <input type="checkbox"/> |

☐ Dostępne akcesoria.

## AKCESORIA HD 7/14-4 M CAGE 1.524-942.0



|                                                  |     | Numer katalogowy | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |
|--------------------------------------------------|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>CZYSZCZENIE FASAD I PANELI SŁONECZNYCH</b>    |     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| <b>Szczotki</b>                                  |     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Szczotka walcowa 500, miękka                     | 127 | 4.762-623.0      | Miękka szczotka do stosowania z napędem hydraulicznym (4.762-584.0). Idealna do czyszczenia szkła i instalacji fotowoltaicznych. System łatwej wymiany i bezpieczne mocowanie na napędzie.                                                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Szczotka walcowa 500, średnia                    | 128 | 4.762-624.0      | Średnio-twarda szczotka do stosowania z napędem hydraulicznym (4.762-584.0). Odpowiednia do wrażliwych elewacji, folii i tkanin. System łatwej i szybkiej wymiany.                                                                                                         | <input type="checkbox"/> |
| Szczotka walcowa 500, twarda                     | 129 | 4.762-625.0      | Twarda szczotka do stosowania z napędem hydraulicznym (4.762-584.0). Do szorstkich elewacji, kamienia i drewnianych tarasów. System łatwej i szybkiej wymiany.                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Szczotka, twarda                                 | 130 | 6.960-133.0      | Szczotka z twardym włosiem do czyszczenia elewacji przemysłowych i pokryć podłogowych oraz usuwania zgrubnych zanieczyszczeń. Prosta instalacja na lanchach teleskopowych lub lanchach wysokociśnieniowych firmy Kärcher.                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Szczotka, średnia                                | 131 | 6.960-134.0      | Optymalnie czyści elewacje, rolety i tkaniny: szczotka o średnio-twardym włosiu do szybkiego i prostego podłączania do lanch teleskopowych lub lanch wysokociśnieniowych firmy Kärcher.                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| Szczotka, miękka                                 | 132 | 6.960-135.0      | Prosta instalacja na lanchach teleskopowych lub lanchach wysokociśnieniowych firmy Kärcher: szczotka z miękkim włosiem do głębokiego czyszczenia wrażliwych powierzchni, takich jak szkło lub instalacje fotowoltaiczne.                                                   | <input type="checkbox"/> |
| iSolar 400 Advanced                              | 133 | 6.368-092.0      | Głowica szczotkowa iSolar 400 do prędkości przepływu wody 700-1000 l/h. Szczotka dyskowa napędzana przepływem wody o szerokości 400 mm służy do czyszczenia małych i średnich systemów fotowoltaicznych. Również świetnie nadaje się do systemów montowanych na wysokości. | <input type="checkbox"/> |
| <b>Lance teleskopowe</b>                         |     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| Adapter niskociśnieniowy do lanch teleskopowych  | 134 | 4.580-097.0      | Adapter niskociśnieniowy do lanch teleskopowych składający się z zaworu kulowego do beznarzędziowej instalacji na lanchach teleskopowych. Idealny do zastosowań z wysokociśnieniowymi szczotkami obrotowymi.                                                               | <input type="checkbox"/> |
| Lanca teleskopowa TL 7 F                         | 135 | 4.762-609.0      | Teleskopowa lanca TL 7 F o zasięgu do 7 m wykonana z solidnego i lekkiego włókna szklanego. Z praktycznymi zaciskami do prostego składania i rozkładania.                                                                                                                  | <input type="checkbox"/> |
| Lanca teleskopowa TL 7 H                         | 136 | 4.762-610.0      | Wielofunkcyjna lanca teleskopowa TL 7 H wykonana z solidnej i lekkiej mieszanki włókna węglowego z włóknem szklanym. Funkcja teleskopowa z praktycznymi zaciskami. Zasięg do 7 m.                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Lanca teleskopowa TL 10 H                        | 137 | 4.762-611.0      | Zasięg do 10 m: hybrydowa lanca teleskopowa TL 10 H. Składa się z mieszaniny włókna węglowego i szklanego, wielofunkcyjna. Proste składania i rozkładania dzięki praktycznym zaciskom.                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Lanca teleskopowa TL 10 C                        | 138 | 4.762-612.0      | Lanca teleskopowa z włókna szklanego TL 10 C. Zasięg do 10 m i praktyczne zaciski. Wielofunkcyjna, do czyszczenia elewacji, okien lub paneli fotowoltaicznych.                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Lanca teleskopowa TL 14 C                        | 139 | 4.762-613.0      | Maksymalna sztywność przy minimalnej masie: lanca teleskopowa TL 14 C wykonana z włókna węglowego. Ogromny zasięg 14 m, wielofunkcyjność i łatwość użytkowania dzięki praktycznym zaciskom.                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| Adapter wysokociśnieniowy do lanch teleskopowych | 140 | 4.775-154.0      | Adapter wysokociśnieniowy do lanch teleskopowych, elastyczny pistolet wysokociśnieniowy do czyszczenia wysokociśnieniowego z lanchami teleskopowymi. Ergonomiczny, łatwy w instalacji, odpowiedni dla osób prawo- i leworęcznych.                                          | <input type="checkbox"/> |

☐ Dostępne akcesoria.

## AKCESORIA HD 7/14-4 M CAGE

### 1.524-942.0



141-142



143



144-146



147



148-149



150



151



152-154

|                                                                              |     | Numer katalogowy | Opis                                                                                                                                                                                                 |                          |
|------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>CZYSZCZENIE FASAD I PANELI SŁONECZNYCH</b>                                |     |                  |                                                                                                                                                                                                      |                          |
| <b>Zmiękczenie wody</b>                                                      |     |                  |                                                                                                                                                                                                      |                          |
| WS 50                                                                        | 141 | 6.368-463.0      | Mobilne urządzenie do zmiękczenia wody WS 50 zapobiega tworzeniu się osadów wapiennych na czyszczonych powierzchniach. Odpowiada za to żywica jonowymienna, która usuwa rozpuszczony kamień z wody.  | <input type="checkbox"/> |
| WS 100                                                                       | 142 | 6.368-464.0      | Mobilne urządzenie do zmiękczenia wody WS 100 zapobiega tworzeniu się osadów wapiennych na czyszczonych powierzchniach. Odpowiada za to żywica jonowymienna, która usuwa rozpuszczony kamień z wody. | <input type="checkbox"/> |
| WS Regenerator                                                               | 143 | 6.368-465.0      | Półautomatyczna regeneracja filtra żywicznego. Łatwy w użytkowaniu regenerator (Plug'n'Play) jest efektywnym rozwiązaniem przy intensywnym użytkowaniu.                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>Wężę</b>                                                                  |     |                  |                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Wąż wysokociśnieniowy do lancy iSolar TL 7                                   | 144 | 6.392-978.0      | Wysokiej jakości, elastyczny wąż wysokociśnieniowy przewidziany dla lancy teleskopowej iSolar TL 7. Pokryty gumą, która ułatwia jego poślizg przy składaniu i rozkładaniu lancy.                     | <input type="checkbox"/> |
| Wąż wysokociśnieniowy do lancy iSolar TL 10                                  | 145 | 6.392-977.0      | Wysokiej jakości, elastyczny wąż wysokociśnieniowy przewidziany dla lancy teleskopowej iSolar TL 10. Pokryty gumą, która ułatwia jego poślizg przy składaniu i rozkładaniu lancy.                    | <input type="checkbox"/> |
| Wąż wysokociśnieniowy do lancy iSolar TL 14                                  | 146 | 6.392-976.0      | Wysokiej jakości, elastyczny wąż wysokociśnieniowy przewidziany dla lancy teleskopowej iSolar TL 14. Pokryty gumą, która ułatwia jego poślizg przy składaniu i rozkładaniu lancy.                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>Zestawy do mocowania i adaptery</b>                                       |     |                  |                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Zestaw do pracy na wysokości                                                 | 147 | 6.988-152.0      | Certyfikowany system zgodny ze standardami bezpieczeństwa. W zestawie mocna, metalowa skrzynia do przechowywania i transportu urządzeń.                                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>ZESTAW DO PIASKOWANIA W STRUMIENIU WODY</b>                               |     |                  |                                                                                                                                                                                                      |                          |
| <b>Zestaw do piaskowania w strumieniu wody (bez dysz)</b>                    |     |                  |                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Urządzenie do piaskowania w strumieniu wody z regulacją wydatku (bez dysz)   | 148 | 4.115-000.0      | Dodawanie środka ściernego w strumieniu wody pod wysokim ciśnieniem. Do usuwania lakieru, rdzy, zgorzeliny. Montaż na lancy w miejscu dyszy. Z regulacją wydatku ścierniwa.                          | <input type="checkbox"/> |
| Urządzenie do piaskowania w strumieniu wody bez regulacji wydatku (bez dysz) | 149 | 4.115-006.0      | Dodanie środka spryskowego do strumienia wysokociśnieniowego. Do usuwania farby, rdzy i kamienia. Montaż na lancy spryskującej zamiast dyszy wysokociśnieniowej. Bez regulacji przepływu wody        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dysze do piaskowania na mokro</b>                                         |     |                  |                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Zestaw dysz do piaskowania na mokro 045                                      | 150 | 2.112-022.0      | Pakiet dysz do piaskowania w strumieniu wody. W skład wchodzi dysze do piaskowania i zestaw końcówek - tylko w połączeniu z zestawem do piaskowania 4.115-000.0   4.115-006.0                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>Dysze z węgla boru</b>                                                    |     |                  |                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Dysza z węgla boru, rozmiar 6 mm                                             | 151 | 6.415-084.0      | Dodatkowo do pakietów dysz. Nadzwyczaj odporne na ścieranie, do pracy w trybie ciągłym.                                                                                                              | <input type="checkbox"/> |
| <b>PRZYŁĄCZE WODY</b>                                                        |     |                  |                                                                                                                                                                                                      |                          |
| <b>Złącze Geka</b>                                                           |     |                  |                                                                                                                                                                                                      |                          |
| Złącze Geka 1/2"                                                             | 152 | 6.388-461.0      | z wkładką na wąż                                                                                                                                                                                     | <input type="checkbox"/> |
| Złącze Geka 3/4"                                                             | 153 | 6.388-455.0      |                                                                                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> |
| Złącze Geka 1"                                                               | 154 | 6.388-465.0      | z tuleją węża                                                                                                                                                                                        | <input type="checkbox"/> |

☐ Dostępne akcesoria.



## AKCESORIA HD 7/14-4 M CAGE 1.524-942.0



|                                                                                |     | Numer katalogowy | Opis                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>PRZYŁĄCZE WODY</b>                                                          |     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| <b>Złącze Geka</b>                                                             |     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Złączka Geka                                                                   | 155 | 6.388-473.0      | z gwintem wewnętrznym                                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| <b>Filtr ssawny</b>                                                            |     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Filtr wody                                                                     | 156 | 6.414-956.0      | Odpowiedni do oczek wodnych, zbiorników magazynowych itp., poliamidowa obudowa filtra, stalowe sitko, oczko siatki 800 µm, złącze R 3/4" oraz R 1", bez zaworu zwrotnego                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| Filtr ssawny z zaworem zwrotnym                                                | 157 | 4.730-012.0      | Filtr ssawny z mosiężnym zaworem zwrotnym, przyłącze 1".                                                                                                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Filtr wody</b>                                                              |     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Zestaw montażowy filtr wody uniwersalny                                        | 158 | 2.637-020.0      | Filtr wody z siatką o drobnych oczkach, 25 µm, maksymalna temperatura 50°C. Chroni urządzenia wysokociśnieniowe przed przedostawaniem się drobinek zabrudzeń znajdujących się w wodzie. Wydajność do 1200 l/h. Złącze ¾ cala, z adapterem, 1 cal. | <input type="checkbox"/> |
| Dokładny filtr wody, 100 µm, R 3/4"                                            | 159 | 2.637-691.0      | Montaż na wejściu urządzenia, 100 µm.                                                                                                                                                                                                             | <input type="checkbox"/> |
| Dokładny filtr wody z adapterem                                                | 160 | 4.730-102.0      | Montaż na wejściu urządzenia, 125 µm, z adapterem R 3/4" / 1".                                                                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/> |
| <b>SZCZOTKI DO HD/HDS</b>                                                      |     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| <b>Nasadzana szczotka do mycia</b>                                             |     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Nasadzana szczotka do mycia                                                    | 161 | 4.113-001.0      | Uniwersalne zastosowanie do czyszczenia powierzchni. Montaż za pomocą zacisku bezpośrednio na lancy spryskującej. Połączenie gwintowe TR                                                                                                          | <input type="checkbox"/> |
| <b>Obrotowa szczotka myjąca</b>                                                |     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Obrotowa szczotka do mycia dla maszyn o wydajności < 1000 l/h, nylonowe włosie | 162 | 4.113-004.0      | Obracająca się szczotka czyszcząca delikatnie usuwa drobny pył oraz zanieczyszczenia ze wszystkich powierzchni. Odporna na temperatury do 60°C. (M 18 x 1.5, wymienny wkład szczotki).                                                            | <input type="checkbox"/> |
| Obrotowa szczotka 500-800 l/h                                                  | 163 | 4.113-003.0      | Wprawiana w ruch strumieniem wody. Do delikatnego usuwania kurzu i szarego filmu ze wszystkich powierzchni. Odporna na temperatury do 60 °C (wkład szczotkujący wymienny).                                                                        | <input type="checkbox"/> |
| <b>CZYSZCZENIE ZBIORNIKÓW, KONTENERÓW, BECZEK</b>                              |     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| <b>System czyszczenia beczek</b>                                               |     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Głowica czyszcząca HKF 30/14-E                                                 | 164 | 6.751-061.0      | Kompaktowa głowica do czyszczenia od środka wykonana ze stali nierdzewnej do czyszczenia wnętrza beczek i pojemników o otworach 65 mm lub większych. Ma imponująco niską masę i zapewnia stałą prędkość obrotową dzięki silnikowi elektrycznemu.  | <input type="checkbox"/> |

☐ Dostępne akcesoria.