


LTR 18-25 BATTERY SET

Zasilana akumulatorowo podkaszarka LTR 18-25 Battery w zestawie z akumulatorem i ładowarką. Ultra lekka, ergonomiczna i łatwa w obsłudze.



Numer katalogowy

1.444-301.0

- Wydajny system cięcia z automatyczną regulacją długości żyłki
- Obrotowa głowica tnąca zapewnia równe obrzeża trawnika wzdłuż tarasów i ścieżek.
- Wygodne przenoszenie, bez bólu pleców dzięki ergonomicznemu uchwytowi

Dane techniczne

Kod EAN		4054278550213
Urządzenie akumulatorowe		1
Platforma bateryjna		Platforma bateryjna 18 V
Średnica cięcia	cm	25
Podkaszarka		Głowica żyłkowa
Gwintowane przedłużenie wału		automatyczna
Geometria żyłki		skręcana
Średnica żyłki	mm	1,6
Regulacja prędkości		nie
Prędkość obrotowa	obr./min	9500
Typ baterii		Bateria litowo-jonowa
Napięcie	V	18
Wydajność	Ah	2,5
Wydajność powierzchniowa na jednym ładowaniu *	m	maks. 300 (2,5 Ah) / maks. 600 (5,0 Ah)
Czas pracy na jednym ładowaniu	min	maks. 30 (2,5 Ah) / maks. 60 (5,0 Ah)
Czas ładowania baterii standardową ładowarką	h	5
Moc znamionowa	A	0,5
Zasilanie do ładowarki	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Kolor		żółty
Waga bez akcesoriów	kg	1,6
Waga z opakowaniem	kg	3,2
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	1184 × 296 × 386

Wyposażenie standardowe

Wersja		Zawiera akumulator
Akumulator		Akumulator Battery Power 18 V / 2.5 Ah (1 szt.)
Ładowarka		Standardowa ładowarka Battery Power 18 V (1 szt.)
Spirala		■
Dodatkowy uchwyt		■
Obrotowa głowica tnąca		■

■ Objęte dostawą.

* Obrzeże trawnika



Wydajny system tnący

- Funkcja cięcia ułatwia pracę w narożnikach i ciasnych miejscach w ogrodzie.
- Skręcana żyłka gwarantuje precyzyjne cięcie i cichą pracę.



Koszenie obrzeża

- Obrotowa głowica tnąca zapewnia czyste, równe obrzeża trawnika wzdłuż tarasów i ścieżek.




Lekka

- Niska masa urządzenia sprawia, że przycinanie trawnika nie jest już ciężką pracą.

AKCESORIA LTR 18-25 BATTERY SET

1.444-301.0



		Numer katalogowy	Opis	
AKUMULATORY				
Akumulator Battery Power 18 V / 2,5 Ah	1	2.445-034.0	18 V / 2,5 Ah litowo-jonowa akumulator z wyświetlaczem LCD pokazującym stan naładowania. Kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami Kärcher z 18 V platformą baterijną.	■
Akumulator Battery Power 18 V / 5,0 Ah	2	2.445-035.0	18 V / 5,0 Ah litowo-jonowy akumulator z wyświetlaczem LCD pokazującym stan naładowania. Kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami Kärcher z 18 V platformą baterijną.	□
ŁADOWARKI				
Szybka ładowarka 18 V	3	2.445-032.0	Szybka ładowarka do baterii 18 V / 2,5 A. Umożliwia naładowanie baterii w 80 % w zaledwie 45 minut.	□
ZESTAW: ŁADOWARKA + BATERIA				
Zestaw: szybka ładowarka + bateria 18 V / 2,5 Ah	4	2.445-062.0	Zestaw startowy zawierający ładowarkę do ładowania baterii 18 V oraz baterią 18 V / 2,5 Ah. Do wszystkich urządzeń Kärcher opartych na 18 V platformie bateryjnej.	□
Zestaw: szybka ładowarka + bateria 18 V / 5,0 Ah	5	2.445-063.0	Zestaw startowy zawierający ładowarkę do ładowania baterii 18 V oraz baterią 18 V / 5,0 Ah. Do wszystkich urządzeń Kärcher opartych na 18 V platformie bateryjnej.	□
NOŻYCE DO TRAWY				
Żyłka 1,6 mm do podkaszarki akumulatorowej	6	2.444-014.0	Szpula ze skręcaną żyłką do podkaszarki zapewnia świetne efekty nawet w trudno dostępnych miejscach. Pasuje do modeli akumulatorowych LTR 18-25 Battery i LTR 18-30 Battery.	■
Zestaw trzech żyłek 1,6 mm do podkaszarki akumulatorowej	7	2.444-016.0	Szpula ze skręcaną żyłką 1,6 mm do podkaszarki (dostarczana w trójpaku), która zapewnia precyzyjne rezultaty w trudno dostępnych miejscach. Pasuje do modeli akumulatorowych LTR 18-25 Battery i LTR 18-30 Battery.	□
Zestaw dwóch ostrzy do trawy do podkaszarki akumulatorowej LTR 18 i 36	8	2.444-022.0	Czy borykasz się z niekontrolowaną roślinnością w trudno dostępnych miejscach ogrodu? Już nie musisz – dzięki podkaszarce z podwójnym nożem kompatybilnym ze wszystkimi podkaszarkami akumulatorowymi 18 V i 36 V.	□
AKUMULATORY				
Akumulator Battery Power+ 18 V / 3,0 Ah	9	2.445-042.0	Z technologią czasu rzeczywistego wyświetlaną na ekranie LCD: bardzo wydajny akumulator litowo-jonowy Battery Power+ 18 V. Szybki czas działania dzięki pojemności 3,0 Ah. Monitorowanie napięcia i stopień ochrony IPX5.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.