

SP 1 DIRT

Pompa zanurzeniowa do wody brudnej. Przydatna w sytuacjach awaryjnych i na co dzień, gdy szybko musimy usunąć duże ilości wody. Maksymalna wydajność tłoczenia 5 000 l/h.



Numer katalogowy

1.645-500.0

Dane techniczne

Kod EAN		4054278059396
Moc maksymalna	W	250
Maks. wydajność	l/h	< 5500
Temp. doprowadzanej wody	°C	maks. 35
Wysokość tłoczenia	m	4,5
Ciśnienie	bar	maks. 0,45
Średnica zanieczyszczeń	mm	maks. 20
Głębokość zanurzenia	m	maks. 7
Min. woda reszkowa, ręcznie	mm	25
Wysokość pozostającej wody	mm	25
Gwint przyłącza		G1
Gwint przyłącza po stronie ciśnieniowej		Gwint wewnętrzny G1
Kabel zasilający	m	10
Napięcie	V	230 - 240
Częstotliwość	Hz	50
Waga bez akcesoriów	kg	3,7
Waga z opakowaniem	kg	4,4
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	229 × 238 × 303

Wposażenie standardowe

Wygodny uchwyt do przenoszenia	■
Przyłącz węża	1 1/4"
Szybkotłacz Quick Connect	■
Przełączanie pomiędzy trybem ręcznym / automatycznym	Możliwość regulacji wysokości pływak
Włącznik pływakowy	■
W trybie pracy automatycznej (auto) pompa uruchamia się automatycznie zależnie od poziomu wody	■
W trybie ręcznym pompa pracuje nieprzerwanie, aż do osiągnięcia minimalnej ilości pozostającej wody	■
Ceramiczny pierścień uszczelniający.	■

■ Objęte dostawą.




Ceramiczny pierścień uszczelniający.

- Długa żywotność.



Włącznik pływakowy

- W zależności od poziomu wody włącza lub wyłącza pompę i zabezpiecza ją przed pracą na sucho.



Quick Connect

- Szybkie i nieskomplikowane podłączanie do pompy węża o średnicy 1 1/4".

AKCESORIA SP 1 DIRT 1.645-500.0



		Numer katalogowy	Opis	
ADAPTERY / PRZYŁĄCZA				
Adapter pompy z zaworem zwrotnym	1	6.997-359.0	Umożliwia podłączanie węży ssących do pomp. Z adapterem, płaską uszczelką, zaciskiem węża i zaworem zwrotnym. Odpowiedni do pomp z gwintem przyłączeniowym G 1" (33.3 mm) oraz węży 3/4" i 1".	☐
FILTRY				
Filtr wstępny do pomp zanurzeniowych, mały	2	2.997-201.0	Chroni pompę zanurzeniową, poprawiając jej niezawodność operacyjną: solidny i łatwy w montażu filtr do pomp zanurzeniowych z zasysaniem płaskim/do wody brudnej, modele od SP 1 do SP 5.	☐
POZOSTAŁE				
Wąż tekstylny - zestaw	3	2.997-100.0	Elastyczny płaski wąż z opaską zaciskową ze stali nierdzewnej (30-40 mm). Idealny do wypompowywania dużej ilości wody. Maks. ciśnienie robocze: 5 bar.	☐
WĘŻE				
Wąż PrimoFlex® Plus 3/4" 25 m	4	2.645-148.0	Wąż ogrodowy 25 m, 3/4". Wykonany z materiałów najwyższej jakości. Charakteryzuje się wysoką elastycznością, odpornością na uszkodzenia i skręcanie oraz wyjątkowo długą żywotnością.	☐
Wąż PrimoFlex® 3/4" 25 m	5	2.645-142.0		☐
PrimoFlex 1" 1m	6	2.645-247.0	Wysokiej jakości wąż ogrodowy PrimoFlex® 1" jest sprzedawany na metry, to znaczy, że możliwe jest zamówienie wymaganej długości (maks. 50 m). Odporny na wysokie ciśnienie oplot wzmacniający. Nie zawiera żadnych substancji szkodliwych dla zdrowia.	☐
Wąż PrimoFlex Plus 3/4" -25m	7	2.645-322.0	Łatwy w obsłudze, długowieczny i odporny na warunki atmosferyczne: 25-metrowy wąż ogrodowy Performance Plus 3/4". Elastyczny, ultrasolidny i niezwykle odporny na skręcenia – do stałego przepływu wody.	☐
Wąż PrimoFlex Plus 3/4" -50m	8	2.645-323.0	Niezwykle wytrzymały, wyjątkowo odporny na załamania i wolny od potencjalnie szkodliwych substancji: 50-metrowy wąż ogrodowy Performance Plus 3/4 ". Wykonany z wysokiej jakości materiałów – zapewnia stały przepływ wody.	☐

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria. ☐ Bez szkodliwych rozpuszczalników.