


BP 2 GARDEN

Pompa ogrodowa Kärcher to niezawodne urządzenie przeznaczone do nawadniania ogrodów i trawników z alternatywnych źródeł wody takich jak: zbiorniki na deszczówkę, oczka wodne czy beczki.



reddot award 2014
best of the best



Numer katalogowy

1.645-350.0

- Praktyczny włącznik nożny umożliwia wygodne włączanie i wyłączanie bez konieczności schylania się
- Wygodny uchwyt do przenoszenia
- Pompę można podłączyć bez użycia narzędzi dzięki króćcowi przyłączeniowemu

Dane techniczne

Kod EAN		4039784697096
Moc maksymalna	W	700
Maks. wydajność	l/h	< 3000
Wysokość tłoczenia	m	35
Ciśnienie	bar	maks. 3,5
Maks. wysokość samozasysania	m	8
Temp. doprowadzanej wody	°C	maks. 35
Gwint przyłącza		G1
Kabel zasilający	m	1,5
Napięcie	V	230 - 240
Częstotliwość	Hz	50
Waga bez akcesoriów	kg	7,9
Waga z opakowaniem	kg	8,9
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	220 × 405 × 260

Wposażenie standardowe

Prosty montaż węża	■
Adapter przyłączeniowy	■
PerfectConnect do pomp, G1	■
Obsługa wyłącznika stopą bez potrzeby schylania się	■
Ergonomiczny uchwyt	■

■ Objęte dostawą.



Solidne i wytrzymałe urządzenie

- Możliwość przedłużenia gwarancji do 5 lat.



Obsługa wyłącznika stopą bez potrzeby schylania się

- Łatwe włączanie / wyłączenie



Optymalne zasysanie

- Maksymalna głębokość zasysania to 8 metrów.

AKCESORIA BP 2 GARDEN

1.645-350.0



		Numer katalogowy	Opis	
ADAPTERY / PRZYŁĄCZA				
Adapter przyłączeniowy do pomp, G1, PerfectConnect	1	6.997-473.0	Adapter wyjściowy przeznaczony do podłączania węży.	■
Adapter pompy z zaworem zwrotnym	2	6.997-359.0	Umożliwia podłączanie węży ssących do pomp. Z adapterem, płaską uszczelką, zaciskiem węża i zaworem zwrotnym. Odpowiedni do pomp z gwintem przyłączeniowym G 1" (33.3 mm) oraz węży 3/4" i 1".	□
Zestaw przyłączeniowy Basic	3	6.997-358.0	Zestaw przyłączeniowy do podłączania węży ogrodowych do pomp ogrodowych oraz wysokociśnieniowych pomp do użytku domowego. Do łatwego łączenia węża z pompą.	□
Zestaw przyłączeniowy	4	6.997-340.0	Zestaw do podłączenia węży ogrodowych do pomp ogrodowych i pomp wysokociśnieniowych do użytku domowego. Do łatwego łączenia węża z pompą.	□
Adapter do węży ssących i ogrodowych 1" + 3/4", PerfectConnect	5	2.997-113.0	Umożliwia podłączanie węży ssących do pomp domowych, ogrodowych i Home&Garden. Z zaciskiem. Odpowiedni do pomp z gwintem przyłączeniowym G 1" (33.3 mm) oraz węży 3/4" i 1".	□
Adapter do pomp (osiowych/rotacyjnych), G1, PerfectConnect	6	2.997-120.0	Adapter z wewnętrznym gwintem do pomp Kärcher przeznaczony do podłączania wody oraz akcesoriów Kärcher wyprodukowanych przed 2018 i akcesoriów innych producentów.	□
Dwuwyjściowy adapter przyłączeniowy do pomp, G1	7	6.997-474.0	Adapter dwuwyjściowy przeznaczony do podłączania węży. Może zasilać jeden lub dwa węże (punkty odbioru) równocześnie.	□
WĘŻE SSĄCE				
Wąż ssący "z metra", 3/4"	8	6.997-347.0	Spiralny wąż w sprzedaży jako produkt "cięty z metra". Do podłączenia pomp zanurzeniowych, ogrodowych, ciśnieniowych pomp zanurzeniowych i pomp wysokociśnieniowych.	□
Wąż ssący "z metra", 1"	9	6.997-346.0		□
Wąż ssący do pomp, 3,5 m	10	6.997-348.0	Gotowy do użycia, odporny na podciśnienie wąż spiralny do pomp ogrodowych i pomp wysokociśnieniowych. Odpowiedni jako przedłużenie węża ssącego lub do użycia z filtrami.	□
Zestaw węża ssącego, 3,5 m	11	6.997-350.0	Kompletny, gotowy do użycia zestaw ze spiralnym wężem, filtrem oraz zaworem zwrotnym. Przeznaczony do pomp ogrodowych i pomp wysokociśnieniowych. Doskonały jako przedłużenie węża ssącego.	□
Zestaw węża ssącego, 7 m	12	6.997-349.0		□
Wąż ssący do podłączenia z instalacją domową	13	6.997-360.0	Gotowy do użycia, odporny na podciśnienie wąż ssący do podłączenia pomp do studni lub instalacji domowej po stronie ssącej. Przeznaczony do pomp wysokociśnieniowych do użytku domowego.	□
Wąż z zestawem do zasysania - 3,5 m PerfectConnect	14	2.997-110.0	Spiralny, wytrzymały wąż ssący z filtrem wody i zaworem zwrotnym gotowy do podłączenia. Może być stosowany jako element przedłużający do węża ssącego. Kompatybilny z pompami o gwincie przyłączeniowym G1 (33,3 mm).	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria. ○ Bez szkodliwych rozpuszczalników.

AKCESORIA BP 2 GARDEN

1.645-350.0



15



16-17



18



19, 22



20-21



23, 26



24, 27



25

		Numer katalogowy	Opis	
WĘŻE SSĄCE				
Wąż z zestawem do zasysania, 7.0 m PerfectConnect	15	2.997-111.0	Spiralny, wytrzymały wąż ssący z filtrem wody i zaworem zwrotnym gotowy do podłączenia. Może być stosowany jako element przedłużający do węża ssącego. Kompatybilny z pompami o gwincie przyłączeniowym G1 (33,3 mm).	☐
FILTRY				
Filtr do pomp z zaworem zwrotnym 3/4", Basic	16	6.997-345.0	Filtr Basic z zaworem zwrotnym do połączenia z wężem 3/4" ciętym z metra.	☐
Filtr do pomp z zaworem zwrotnym 1", Basic	17	6.997-342.0	Filtr Basic z zaworem zwrotnym do połączenia z wężem 1" ciętym z metra.	☐
Filtr do pomp z zaworem zwrotnym, Premium	18	6.997-341.0	Filtr Premium z zaworem zwrotnym do połączenia z wężem ciętym z metra.	☐
Filtr wstępny do pomp, mały	19	6.997-343.0	Filtr wody chroni pompy ogrodowe i wysokociśnieniowe przed cząstkami zanieczyszczeń i piaskiem.	☐
Filtr wstępny do pomp, duży	20	6.997-344.0		☐
Filtr wstępny do pomp, duży PerfectConnect	21	2.997-210.0	Filtr wstępny przeznaczony do wszystkich pomp bez filtra wstępnego w standardzie. Chroni urządzenie przed obecnymi w wodzie zanieczyszczeniami. Zmywalny. Do pomp z gwintem przyłączeniowym G1" (33,3 mm).	☐
Filtr wstępny do pomp, mały PerfectConnect	22	2.997-211.0	Filtr wstępny przeznaczony do wszystkich pomp bez filtra wstępnego w standardzie. Chroni urządzenie przed obecnymi w wodzie zanieczyszczeniami. Zmywalny. Do pomp z gwintem przyłączeniowym G1" (33,3 mm).	☐
POZOSTAŁE				
Zabezpieczenie pomp przed pracą na sucho	23	6.997-355.0	Zabezpieczenie przed pracą na sucho chroni pompy ogrodowe, pompy zanurzeniowe oraz wysokociśnieniowe przed uszkodzeniem.	☐
Elektroniczny wyłącznik ciśnieniowy do pomp z zabezpieczeniem przed pracą na sucho	24	6.997-357.0	Elektroniczny wyłącznik ciśnieniowy automatycznie włącza / wyłącza pompę.	☐
Wyłącznik pływakowy	25	6.997-356.0	Wyłącznik pływakowy automatycznie włącza i wyłącza pompę w zależności od poziomu wody.	☐
Wyłącznik do pomp chroniący przed pracą na sucho *typ gniazda E (CEE7/5)	26	6.997-546.0	Zabezpieczenie przed pracą na sucho chroni pompy ogrodowe, pompy zanurzeniowe oraz pompy wysokociśnieniowe przed uszkodzeniem.	☐
Elektroniczny wyłącznik ciśnieniowy do pomp chroniący przed pracą na sucho *typ gniazda E (CEE7/5)	27	6.997-549.0	Elektroniczny wyłącznik ciśnieniowy automatycznie uruchamia/zatrzymuje pompę według potrzeb.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria. ○ Bez szkodliwych rozpuszczalników.