

KM 75/40 W G

Napędzana niskoemisyjnym silnikiem benzynowym z bezstopniową regulacją prędkości zamywania: Kompaktowa i zwrotna zmiatarka ręczna KM 75/40 W G Kärcher do czyszczenia obszarów zewnętrznych.



Numer katalogowy

1.049-216.0

- Zbiornik na zanieczyszczenia z teleskopowym uchwytem
- Wymiana szczotki walcowej bez użycia narzędzi
- Skuteczny system czyszczenia filtra z możliwością wymiany filtra po czystej stronie, bez użycia narzędzi

Dane techniczne

Kod EAN		4054278814261
Rodzaj napędu		Benzyna
Napęd		Czterosuwowy silnik
Producent silnika		Kohler
Moc napędu	W	3300
Wydajność powierzchniowa	m ² /h	3375
Szerokość robocza	mm	550
Szerokość robocza z 1 szczotką boczną	mm	750
Zbiornik zanieczyszczeń	l	40
Zdolność do pokonywania wzniesień	%	15
Prędkość robocza	km/h	4,5
Powierzchnia filtracyjna	m ²	1,8
Waga z akcesoriami	kg	84,9
Waga - urządzenie gotowe do pracy	kg	84
Waga z opakowaniem	kg	94,6
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	1430 × 750 × 1190

Wyposażenie standardowe

Płaski filtr falisty	Wykonany z poliestru
Manualny system oczyszczania filtra	■
Jazda do przodu	■
Regulowana szczotka główna	■
Mobilny pojemnik na odpady	■
Kłapa dużych śmieci	■
Składany uchwyt prowadzący	■
Przerzutowa metoda zamywania	■
System odsysania	■
Napęd jezdny	■
Do zastosowań zewnętrznych	■
Regulacja objętości ssania	■
Szczotka boczna opuszczana/regulowana	■

■ Objęte dostawą.

To urządzenie wymaga instruktażu



Zbiornik na zanieczyszczenia z teleskopowym uchwytem

- Wygodny uchwyt umożliwia łatwe wyjęcie i opróżnienie zbiornika na zanieczyszczenia.
- Szybkie opróżnianie zbiornika.



Bardzo sprawny system filtracji z mechanicznym oczyszczaniem

- 1,8 m² powierzchni filtracyjnej pozwala na długotrwałą pracę bez przerw na czyszczenie filtra.
- Trwałe dzięki poliestrowemu materiałowi, który można prać.
- Mechaniczne oczyszczanie filtra.



Łatwa w utrzymaniu

- Łatwa wymiana szczotki walcowej i filtra.

AKCESORIA KM 75/40 W G

1.049-216.0



		Numer katalogowy	Opis	
FILTRY				
Płaskie filtry faliste				
Płaski filtr falisty	1	5.731-635.0	Odporny na wilgoć, nadający się do prania w pralce, płaski filtr falisty do zmiatarek Kärcher. Filtr wyraźnie zmniejsza koszty konserwacyjne.	■
Mechanizmy oczyszczania filtra				
Podwójny wibracyjny system czyszczenia filtra	2	2.851-040.0	Podwójny skrobak filtra zwiększający wydajność pracy w silnie zakurczonym środowisku.	□
STANDARDOWE SZCZOTKI GŁÓWNE				
Standardowe szczotki walcowe				
Szczotka walcowa standard 550 mm	3	6.906-884.0	Odporna na butwienie szczotka walcowa, o przedłużonej trwałości. Przeznaczona do wszystkich rodzajów powierzchni.	■
Szczotki walcowe główne miękkie/naturalne				
Szczotka walcowa naturalna/miękka 550 mm	4	6.906-886.0	Szczotka walcowa z miękkim, naturalnym włosiem do zmiatania pyłu i kurzu z delikatnych powierzchni na zewnątrz jak i wewnątrz.	□
Szczotki walcowe główne, twarde				
Szczotka walcowa twarda 550 mm	5	6.906-885.0	Twarda szczotka walcowa, przeznaczona do terenów zewnętrznych. Odporny na butwienie.	□
Szczotki walcowe główne, antystatyczne				
Szczotka walcowa antystatyczna 550 mm	6	6.906-950.0	Do zmiatania dywanów i sztucznej murawy, zapobiega indukowaniu się ładunków elektrostatycznych.	□
SZCZOTKI BOCZNE				
Standardowe szczotki boczne				
Szczotka boczna o standardowej twardości	7	6.906-132.0	Odporna na wilgoć uniwersalna szczecina, o długiej trwałości, do każdego rodzaju powierzchni, średnica 470 mm.	■
Szczotki boczne, twarde				
Szczotka boczna twarda 470 mm	8	6.905-625.0	Do usuwania uporczywych zabrudzeń z terenów zewnętrznych, odporna na wilgoć, średnio ścierna.	□
Szczotki boczne, miękkie				
Szczotka boczna standard 470 mm	9	6.905-626.0	Odporna na wilgoć, do zmiatania piasku i pyłu, o miękkiej szczecinie, do wszystkich powierzchni.	□
KOMPLETY ZESTAWÓW				
Zestaw montażowy Fleet				
Wtykowy moduł połączeniowy	10	2.644-391.0	Moduł IoT* służy do przesyłania informacji o lokalizacji i godzinach pracy zasilanych akumulatorowo urządzeń czyszczących Kärcher i urządzeń innych firm do systemu zarządzania sprzętem.	□
ZESTAWY MONTAŻOWE DLA ZAMIATAREK I ZAMIATAREK Z ODSYSANIEM				
Zamiatanie / Odkurzanie				
Zestaw do zmiatania dywanów	11	2.641-571.0	Zestaw do zmiatania wykładzin dywanowych składa się z antystatycznej szczotki, potrójnej rolki i filtra.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.