

BR 35/12 C BP PACK LI

Wysoka skuteczność czyszczenia, zwrotność i niska waga: szorowarka akumulatorowa BR 35/12 C z technologią KART została wykonana z materiału w 30% pochodzącego z recyklingu, aby dbać o zasoby.



Made in Europe



Numer katalogowy

1.783-467.0

- Oszczędzający zużycie energii tryb ecoefficiency
- Funkcja odsysania
- Kierownica regulowana na wysokość

Dane techniczne

Kod EAN		4054278610146
Rodzaj napędu		Zasilanie bateryjne
Napęd trakcyjny		Zaawansowana technologicznie dzięki szczotce obrotowej
Szerokość robocza szczotek	mm	350
Szerokość robocza / odkurzanie	mm	450
Zbiornik wody: czystej / brudnej	l	12 / 12
Teoretyczna wydajność powierzchniowa	m²/h	1400
Praktyczna wydajność powierzchniowa	m²/h	1050
Rodzaj baterii		Li-Ion
Zasilanie bateryjne	V / Ah	25,2 / 21
Czas pracy akumulatora	h	maks. 1,5
Czas ładowania akumulatora	h	ok. 2,7
Zasilanie do ładowarki	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Prędkość obrotowa szczotki	obr./min	700 - 1500
Nacisk szczotki	g/cm² / kg	80 - 150 / 6 - 12
Szerokość skrętu w alejce	mm	1050
Zużycie wody	l/min	1
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	maks. 65
Moc znamionowa	W	500
Kolor		antracyt
Dopuszczalna masa całkowita	kg	48
Waga bez akcesoriów	kg	36

Wposażenie standardowe

Szczotka walcowa	szt.	1
System dwóch zbiorników		■
Baterie i ładowarka w zestawie		■
Zmienna siła nacisku szczotek		■
Kółka transportowe		■
Prosta belka ssąca	szt.	1

■ Objęte dostawą.

Wymiary (dł. × szer. × wys.) mm 930 × 420 × 1100

To urządzenie wymaga instruktażu



W wyposażeniu akumulator litowo-jonowy

- Bezobsługowa praca dzięki baterii o wyjątkowo długiej żywotności (około 3-krotnie dłuższej od baterii tradycyjnej).
- Wbudowana ładowarka gwarantuje krótki czas ładowania akumulatora oraz umożliwia doładowywanie maszyny podczas pracy.
- Szybkie ładowanie (100% w 3 h; 50% w 1 h).



Kompaktowe urządzenie

- Możliwość odsunięcia od ściany pod kątem 90°.
- Brak wystających elementów, łatwa obsługa urządzenia.

Zrównoważony rozwój: materiał pochodzący w 30% z recyklingu i tryb ecoefficiency

- Oszczędność zasobów i wydłużenie czasu pracy o nawet 50%.
- O 40% cichsza.
- Redukcja emisji CO₂.

AKCESORIA BR 35/12 C BP PACK LI

1.783-467.0



		Numer katalogowy	Opis	
SZCZOTKI WALCOWE DO BR				
Szczotka walcowa, średnia, czerwony, 350 mm	1	4.037-031.0	Szczotka walcowa czerwona, uniwersalna średnio-twarda, długość 350 mm. Włosie: polipropylen, grubość 0,4 mm, długość 20 mm.	■
Szczotka walcowa, bardzo miękka, Biała, 350 mm	2	4.037-036.0	Szczotka walcowa biała, bardzo miękka, długość 350 mm. Do czyszczenia i polerowania wrażliwych powierzchni. Włosie: poliamid, grubość 0,3 mm, długość 20 mm.	□
Szczotka walcowa, wys. / nisk., pomarańczowy, 350 mm	3	4.037-037.0	Do czyszczenia podłóg strukturalnych oraz nierównych i niegładkich nawierzchni. Długość 350 mm.	□
Szczotka walcowa, twardy, zielony, 350 mm	4	4.037-038.0	Szczotka walcowa zielona, twarda, długość 350 mm. Do czyszczenia zasadniczego i usuwania uporczywych zabrudzeń. Włosie: poliamid z węglikiem krzemu, grubość 0,6 mm, długość 20 mm.	□
BELKI I LISTWY SSĄCE				
Listwy zbierające do belek ssących				
Listwa ssąca zestaw Linatex BR 35/12, Linatex®, 450 mm	5	4.037-127.0	Dzięki wysokiej adaptacyjności do posadzek, zestaw odpornych na zużycie listew zbierających Linatex® szczególnie nadaje się do posadzek strukturalnych i zapewnia dobre rezultaty wycierania i zbierania.	■
Listwy zbierające, odporna na oleje, rowkowana, 450 mm	6	4.037-035.0	Rowkowana, odporna na oleje, poliuretanowa.	□
KOMPLETY ZESTAWÓW				
Zestaw montażowy Fleet				
Wtykowy moduł potężeniowy	7	2.644-391.0	Moduł IoT* służy do przesyłania informacji o lokalizacji i godzinach pracy zasilanych akumulatorowo urządzeń czyszczących Kärcher i urządzeń innych firm do systemu zarządzania sprzętem.	□
PADY WALCOWE / WAŁKI NAPĘDOWE PADÓW				
Wałek napędowy padów				
Wałek napędowy, 350 mm	8	4.762-009.0	Aluminiowy wałek napędowy padów 350 mm. Do podów walcowych i padów z mikrofibry.	□
Pady walcowe				
Pad walcowy na tulei, średnia, czerwony, 350 mm	9	6.369-047.0	Średnio-twardy pad walcowy, czerwony, na tulei. Do czyszczenia podłóg niestrukturalnych. Długość 350 mm, średnica 96 mm. Do stosowania z wałkiem napędowym o nr. 4.762-009.0.	□
Pad walcowy na tulei, twardy, zielony, 350 mm	10	6.369-052.0	Twardy pad walcowy, zielony, na tulei. Do czyszczenia uporczywych zabrudzeń z podłóg niestrukturalnych. Długość 350 mm, średnica 96 mm. Do stosowania z wałkiem napędowym o nr. 4.762-009.0.	□
Pady walcowe z mikrofibry				
Pad walcowy z mikrofibry, 350 mm	11	4.037-066.0	Łączy zalety padów walcowych z wyjątkowymi właściwościami mikrofibry.	□
POZOSTAŁE AKCESORIA DO BR / BD				
Pozostałe akcesoria				
Wąż do napełniania	12	6.680-124.0	Długość węża: 1,5 m. Do wygodnego napełniania zbiornika z kranu.	□
System dozowania				
Naścienny zestaw do precyzyjnego dozowania chemii	13	2.641-811.0	Montowany na ścianie zestaw do precyzyjnego dozowania detergentów, zapobiega stratom chemii	□
SPRYSKIWACZE				
Spryskiwacz	14	6.394-409.0	Spryskiwacz 1 litr – w tym pompa i zbiornik ciśnieniowy – do łatwego, jednolitego spryskiwania w celu czyszczenia lub krystalizacji.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.