

KM 85/50 R BP

Najmniejsza spośród samojezdnych zmiatarek z fotelem dla operatora. Doskonale sprawdza się w miejscach do tej pory zarezerwowanych dla urządzeń prowadzonych ręcznie umożliwiając szybkie i komfortowe zmiatanie wąskich korytarzy i gęsto zabudowanych przestrzeni.



Numer katalogowy

1.351-126.0

- Kompaktowy design ułatwia manewrowanie
- Intuicyjna obsługa
- Szczotka boczna opuszczana/regulowana

Dane techniczne

Kod EAN		4054278232447
Napęd trakcyjny		Silnik prądu stałego
Moc napędu	V / W	24 / 1000
Rodzaj napędu		Elektryczny
Wydajność powierzchniowa	m²/h	5100
Maksymalna wydajność powierzchniowa z 2 szczotkami bocznymi	m²/h	6510
Szerokość robocza	mm	615
Szerokość robocza z 1 szczotką boczną	mm	850
Szerokość robocza z 2 szczotkami bocznymi	mm	1085
Napięcie akumulatora	V	24
Czas pracy akumulatora	h	maks. 2,5
Zbiornik zanieczyszczeń	l	50
Zdolność do pokonywania wzniesień	%	12
Prędkość robocza	km/h	6
Powierzchnia filtracyjna	m²	2,3
Ładowność dopuszczalna	kg	maks. 90
Waga z akcesoriami	kg	177,5
Waga - urządzenie gotowe do pracy	kg	230
Waga z opakowaniem	kg	179,5
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	1171 × 870 × 1136

Wypożyczenie standardowe

Manualny system oczyszczania filtra	■
Mechaniczne oczyszczanie filtra	■
Wahliwie zawieszona szczotka walcowa	■
Regulacja objętości ssania	■
Kłapa dużych śmieci	■
Przerzutowa metoda zmiatania	■
Jazda do przodu	■
Jazda do tyłu	■
System odsysania	■
Do zastosowań zewnętrznych	■
Do zastosowań wewnętrznych pomieszczeń	■
Regulowana prędkość szczotki bocznej	■
Wskaźnik stanu naładowania baterii	■
Licznik czasu pracy	■
Mobilny pojemnik na odpady	■
Funkcja zmiatania (może zostać wyłączona)	■
Opony pneumatyczne	■
Automatycznie opuszczana szczotka boczna	■
Pływająco zawieszona szczotka główna	■

To urządzenie wymaga instruktażu



Przemysłowa konstrukcja zbiornika

- Łatwe w opróżnianiu 2 zbiorniki na zanieczyszczenia
- Brak ostrych krawędzi, prosty kształt zbiornika ułatwia jego całkowite opróżnianie.
- Kółka na zbiorniku na zanieczyszczenia ułatwiają jego przemieszczanie podczas opróżniania.



Wydajny system filtracji

- Filtr płaski falisty wykonany z poliestru.
- Efektywny system oczyszczania za pomocą podwójnego skrobaka.
- Dostęp do filtra bez użycia narzędzie poprzez szeroko otwieraną pokrywę.



Wysoka ergonomia zapewnia komfort pracy

- Przejrzyste rozmieszczenie elementów obsługowych
- Regulacja fotela operatora bez narzędzi.
- Kierownica regulowana na wysokość.

AKCESORIA KM 85/50 R BP 1.351-126.0



		Numer katalogowy	Opis	
OPONY				
Zestaw kół pneumatycznych	1	2.640-758.0	Komplet ogumienia pneumatycznego do prac na powierzchniach na zewnątrz obiektów, tylko dla wersji Advanced (Comfort).	■
	2	2.852-502.0	Użyteczne opony pneumatyczne do standardowego użytku.	■
FILTRY				
Płaskie filtry faliste				
Płaski filtr falisty	3	5.731-585.0	Odporny na wilgoć, nadający się do prania w pralce, płaski filtr falisty do zmiatarek Kärcher. Filtr wyraźnie zmniejsza koszty konserwacyjne.	■
STANDARDOWE SZCZOTKI GŁÓWNE				
Standardowe szczotki walcowe				
Standardowa szczotka walcowa	4	4.762-430.0	Wodoodporne uniwersalne włosie, wytrzymałe, do wszystkich powierzchni.	■
Szczotki walcowe główne miękkie/naturalne				
Szczotka walcowa naturalna/miękka 615 mm	5	4.762-442.0	Szczotka o naturalnej szczecinie do zmiatania drobnego pyłu. Przeznaczona do stosowania na gładkich powierzchniach w pomieszczeniach i na zewnątrz. Długość 615 mm, średnica 250 mm.	□
Szczotki walcowe główne, twarde				
Szczotka walcowa twarda 615 mm	6	4.762-443.0	Szczotka o twardej szczecinie do usuwania uporczywych zabrudzeń z terenów zewnętrznych. Długość 615 mm, średnica 250 mm.	□
Szczotki walcowe główne, antystatyczne				
Walcowa szczotka antystatyczna, 615 mm	7	4.762-441.0	Do zmiatania podłóg podatnych na elektryzowanie się (np. wykładzin tekstylnych). Długość 615 mm, średnica 250 mm.	□
Główna szczotka walcowa, do sztucznej murawy	8	6.907-342.0	Wymagana do zmiatania sztucznej murawy, antystatyczna, nadaje się wyłącznie w połączeniu ze zintegrowanym zestawem do zmiatania sztucznej murawy 2.851-320.7.	□
SZCZOTKI BOCZNE				
Standardowe szczotki boczne				
Szczotka boczna o standardowej twardości	9	6.906-132.0	Odporna na wilgoć uniwersalna szczecina, o długiej trwałości, do każdego rodzaju powierzchni, średnica 470 mm.	■
Szczotki boczne, twarde				
Szczotka boczna twarda 470 mm	10	6.905-625.0	Do usuwania uporczywych zabrudzeń z terenów zewnętrznych, odporna na wilgoć, średnio ścierna.	□
Szczotki boczne, miękkie				
Szczotka boczna standard 470 mm	11	6.905-626.0	Odporna na wilgoć, do zmiatania piasku i pyłu, o miękkiej szczecinie, do wszystkich powierzchni.	□
POZOSTAŁE AKCESORIA DO BR / BD				
Zestawy akcesoriów do B 40, B 60, B 80				
Uchwyt do mocowania szczotki lub mopa szary	12	6.980-078.0	Przeznaczony do mocowania mopa/szczotki na urządzeniu. Tylko w połączeniu z adapterem 5.035-488.0.	□
Uchwyt butelki	13	6.980-080.0	Przeznaczony do mocowania butelek ze środkami czyszczącymi na urządzeniu. Tylko w połączeniu z adapterem 5.035-488.0.	□
Chwytek do zbierania śmieci Home Base	14	2.852-497.0	Chwytek do śmieci wraz z uchwytem umożliwiającym zamocowanie na urządzeniu.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA KM 85/50 R BP 1.351-126.0



		Numer katalogowy	Opis	
POZOSTAŁE AKCESORIA DO BR / BD				
Zestawy akcesoriów do B 40, B 60, B 80				
Adapter pod zawieszki	15	5.035-488.0	Adapter do zawieszania uchwów na akcesoria na urządzeniu Puzzi.	☐
Hak podwójny	16	6.980-077.0	Przeznaczony do wieszania dodatkowych akcesoriów takich jak: ściereczki, worki na śmieci na urządzeniu. Tylko w połączeniu z adapterem 5.035-488.0.	☐
KOMPLETY ZESTAWÓW				
Zestaw montażowy Fleet				
Wtykowy moduł połączeniowy	17	2.644-391.0	Moduł IoT* służy do przesyłania informacji o lokalizacji i godzinach pracy zasilanych akumulatorowo urządzeń czyszczących Kärcher i urządzeń innych firm do systemu zarządzania sprzętem.	☐
BATERIE TRAKCYJNE ORAZ ŁADOWARKI				
Ładowarki				
Ładowarka do akumulatorów, 24 V	18	6.654-367.0	Ładowarka do akumulatorów (24 V). Specjalnie opracowana do ładowania bezobsługowych akumulatorów o pojemności od 70 do 115 Ah.	☐
ZESTAWY MONTAŻOWE DLA ZAMIATAREK I ZAMIATAREK Z ODSYSANIEM				
Zamiatanie / Odkurzanie				
Zestaw do zamiatania dywanów	19	2.852-499.0	Zestaw do zamiatania dywanów zawiera szczotkę walcową antystatyczną.	☐
Szczotki boczne				
Druga szczotka boczna (lewa)	20	2.852-321.0	Kompletne, w tym standardowe szczotki boczne zapewniające większy zasięg.	☐
Światło ostrzegawcze				
Migające światło ostrzegawcze	21	2.852-500.0	Większe bezpieczeństwo pracy.	☐
URZĄDZENIA EKSTRAKCYJNE				
Pozostałe akcesoria				
Zbiornik na środek czyszczący - zestaw	22	4.070-006.0	Zestaw składa się ze: zbiornika na środek czyszczący i adaptera do zamocowania zbiornika na obudowie urządzenia.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.