

B 110 R CLASSIC + D75

Wydajna szorowarka jezdna z pojemnym zbiornikiem 110 l, posiada dwie szczotki dyskowe, systemem kluczy KIK i pokrętle EASY Operation ułatwiającym obsługę.



Numer katalogowy

1.161-432.0

Dane techniczne

Kod EAN		4066529007384
Rodzaj napędu		Zasilanie bateryjne
Napęd trakcyjny		Silnik szczotkowy
Szerokość robocza szczotek	mm	750
Szerokość robocza / odkurzanie	mm	950
Zbiornik wody: czystej / brudnej		110 / 110
Teoretyczna wydajność powierzchniowa	m ² /h	maks. 4500
Praktyczna wydajność powierzchniowa	m ² /h	3150
Zasilanie bateryjne	V	24
Prędkość jazdy	km/h	maks. 6
Zdolność do pokonywania wzniesień	%	maks. 10
Prędkość obrotowa szczotki	obr./min	180
Nacisk szczotki	kg / g/cm ²	75 / 40
Szerokość skrętu w alejce	cm	175
Zużycie wody	l/min	maks. 5
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	59
Waga bez akcesoriów	kg	251
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	1635 × 975 × 1265

Wposażenie standardowe

Szczotka tarczowa	szt.	2
Napęd jezdny		■
Automatyczna blokada wody		■
Zawór elektromagnetyczny		■
Belka ssąca tukowa		■
System dwóch zbiorników		■
solidna aluminiowa belka ssąca, odlewana		■
standardowe światła do jazdy dziennej		■
Rodzaj listew zbierających		Linatex®
konceptcja kolorów i obsługi		■
Kärcher		
Inteligentny system kluczy Kärcher (KIK) z ponad 30 językami i indywidualnymi uprawnieniami użytkownika		■
Mocowanie Home Base do mopa i podobnych produktów		■
Przełącznik Easy Operation		■

■ Objęte dostawą.

To urządzenie wymaga instruktażu

**Belka ssąca wykonana z odlewanego aluminium.**

- Z odpornymi na rozerwanie i trwałymi listwami zbierającymi Linatex®, które zapewniają doskonałe rezultaty odkurzania.
- Szybka i łatwa wymiana listew zbierających.
- Chowa się w przypadku kontaktu ze ścianą, co zapobiega powstawaniu uszkodzeń.

Innowacyjny system KIK

- Zmniejszenie ryzyka uszkodzenia szorowarki na skutek błędnej obsługi oraz nieprawidłowego przeprowadzenia prac czyszczących.
- Redukcja kosztów serwisowych.
- Proste dla użytkownika konfigurowanie urządzenia

Oszczędzający zużycie energii tryb eco!efficiency

- Redukcja zużycia energii.
- 40% więcej czasu na pracę maszyny na jednym ładowaniu baterii.
- Cicha praca urządzenia umożliwia prowadzenie czyszczenia szpitali, hoteli itp. w ciągu dnia.

AKCESORIA B 110 R CLASSIC + D75

1.161-432.0




		Numer katalogowy	Opis	
SZCZOTKI TARCZOWE				
Szczotka tarczowa, średnia, czerwony, 385 mm	1	4.905-018.0	Szczotka tarczowa uniwersalna, czerwona, średnio-twarda, średnica 385 mm. Przeznaczona do czyszczenia wszystkich rodzajów podłóg twardych. Do głowic D 75.	■
Szczotka tarczowa, bardzo miękka, Biała, 385 mm	2	4.905-019.0	Szczotka tarczowa bardzo miękka, biała, średnica 385 mm. Przeznaczona do czyszczenia zachowawczego i polerowania wrażliwych podłóg. Do głowic D 75.	□
Szczotka tarczowa, miękka, naturalny, 385 mm	3	4.905-020.0	Miękka szczotka tarczowa o średnicy 385 mm. Z naturalnym włosiem, przeznaczona do polerowania.	□
Szczotka tarczowa, twardy, czarny, 385 mm	4	4.905-021.0	Szczotka tarczowa bardzo twarda, czarna, średnica 385 mm. Do czyszczenia zasadniczego i zdzierania uporczywych zabrudzeń z odpornych na ścieranie powierzchni. Do głowic D 75.	□
GŁOWICE SZCZOTKOWE				
Głowica szczotkowa D 75 S	5	2.763-005.0	Głowica szczotkowa z dwoma szczotkami walcowymi. Szerokość robocza 750 mm. Łatwa wymiana szczotek.	■
Głowica szczotkowa R75	6	2.763-047.0	Wytrzymały i kompaktowy aluminiowy uchwyt szczotki z głowicą szczotek walcowych, kółkami zderzakowymi, zintegrowaną funkcją wstępnego zamiatania, elementami oznaczonymi kolorami i aplikatorem do szczotek.	□
BELKI I LISTWY SSĄCE				
Belki ssące kompletne				
Belka ssawna paraboliczna 950mm/37in, 950 mm, Paraboliczna	7	4.778-007.0	Paraboliczna, solidna belka ssąca wykonana z aluminium, o szerokości ssania 950 mm, wyposażona w szybkozłączkę. Zapewnia doskonałe efekty ssania i suszenia. Beznarzędziowa wymiana listew zbierających.	■
Listwy zbierające do belek ssących				
Listwa ssąca zestaw kauczuk naturalny 95, Linatex®, 1039 mm	8	4.039-356.0	Odporna na rozdarcia listwa zbierająca wykonana z materiału Linatex® zawierająca specjalne otwory wlotowe w celu optymalizacji ssania na szczelinach i łączeniach. Odpowiednia do belki ssącej parabolicznej o szerokości ssania 950 mm.	■
Listwy zbierające, odporna na oleje, szczelinowa, 1040 mm	9	4.039-357.0	Wolno zużywająca się, olejoodporna listwa zbierająca wykonana z poliuretanu. Materiał z potrójną powłoką zapewniający wysoką elastyczność i optymalne właściwości rozwarstwiania. Do belki ssącej parabolicznej o szerokości ssania 950 mm.	□
PADY TARCZOWE / TALERZE NAPĘDOWE PADÓW				
Pady z mikrofibry				
Pad z mikrofibry, Biała, 381 mm, 5 szt.	10	6.371-078.0	Pady z mikrofibry białe, średnica 381 mm. W opakowaniu 5 szt. Do czyszczenia i bonetowania wykładzin tekstylnych.	□
Pady tarczowe				
Pad, średnio-miękka, czerwony, 381 mm, 5 szt.	11	6.369-791.0	Pady tarczowe, czerwone, średnio-twarde, średnica 381 mm, w opakowaniu 5 szt. Do czyszczenia wszystkich rodzajów podłóg.	□
Pad, średnio-twarda, zielony, 381 mm, 5 szt.	12	6.369-790.0	Pady tarczowe zielone, twarde, średnica 381 mm, w opakowaniu 5 sztuk. Do usuwania uporczywych zabrudzeń i czyszczenia zasadniczego.	□
Pady czarne, twarde, 381 mm, twardy, czarny, 381 mm, 5 szt.	13	6.369-789.0	Pady czarne, twarde, średnica 381 mm, w opakowaniu 5 sztuk. Do usuwania uporczywych zanieczyszczeń oraz do czyszczenia podstawowego. Pasuje np. do głowicy D 75	□
Talerze napędowe do padów				
Talerz napędowy padów SILNY, 375 mm	14	4.762-591.0	Wymagany do zastosowania padów melaminowych, ale może zostać użyty również do padów normalnych. Tarcza napędowa do padów z wieloma dodatkowymi hakami do mocowania padów. Ekstra silne mocowanie pada na tarczy napędowej padów głowicy czyszczącej D 75. Wymagane 2 szt.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA B 110 R CLASSIC + D75

1.161-432.0



		Numer katalogowy	Opis	
PADY TARCZOWE / TALERZE NAPĘDOWE PADÓW				
Talerze napędowe do padów				
Talerz napędowy padów, 375 mm	15	4.762-447.0	Talerz napędowy padów, średnica 375 mm, do stosowania razem z głowicą D 75 (wymagane 2 sztuki), z szybkozłączem i systemem centre lock.	☐
Pady diamentowe				
Pad diamentowy, gruba, Biała, 385 mm, 5 szt.	16	6.371-252.0	Pady diamentowe, białe, grube. Usuwają zadrapania i czyszczą nadając powierzchni gładkość i matowy wygląd. Do przygotowania pod żółte pady. Mogą być stosowane do krystalizacji podstawowej.	☐
Pad diamentowy, średnia, żółty, 385 mm, 5 szt.	17	6.371-253.0	Pady diamentowe, żółte, średnie. Usuwają drobne zadrapania nadając powierzchni jednolity, lśniący wygląd. Do przygotowania pod pady zielone. Nadają się do krystalizacji na wysoki połysk.	☐
Pad diamentowy, drobna, zielony, 385 mm, 5 szt.	18	6.371-236.0	Pady diamentowe, zielone, drobne. Do polerowania na wysoki połysk laminatów, marmuru i kamienia naturalnego. Do regularnego czyszczenia po zastosowaniu białych i żółtych padów.	☐
KOMPLETY ZESTAWÓW				
Zestaw montażowy Fleet				
Wtykowy moduł połączeniowy	19	2.644-391.0	Moduł IoT* służy do przesyłania informacji o lokalizacji i godzinach pracy zasilanych akumulatorowo urządzeń czyszczących Kärcher i urządzeń innych firm do systemu zarządzania sprzętem.	☐
Zestaw montażowy oświetlenia / obrotowego światła sygnalizacyjnego				
Zestaw obrot. światło ostrzegawcze B110R	20	4.039-350.0	Zwiększa bezpieczeństwo w środowisku pracy.	☐
Pozostałe zestawy akcesoriów				
Rolki zderzakowe do belki ssącej	21	2.644-225.0	Dodatkowe, nie pozostawiające śladów kółka zderzakowe do montażu na końcu belki ssącej. Skutecznie zapobiegają zahaczeniu się belki o palety lub stopki półek.	☐
Zestaw mopa do wstępnego zmiatania, 80 cm	22	4.039-368.0	Zestaw mopa do zmiatania wstępnego. Mop ten można podłączyć do szorowarki, dzięki czemu będzie ona również zbierać pył i cząstki podczas pracy. Mop w zestawie.	☐
Wąż ssący ze ssawką szczelinową	23	4.444-015.0	Do zbierania wody z trudnodostępnych miejsc, np. ze sklepowych zamrażarek i lodówek.	☐
BATERIE TRAKCYJNE ORAZ ŁADOWARKI				
Baterie				
Zestaw baterii AGM 4x 6V/170Ah, 24 V, 170 Ah, bezobsługowa	24	2.815-092.0	Akumulator 24 V o pojemności 170 Ah (C5). Składa się z kilku bezobsługowych pojedynczych akumulatorów AGM.	☐
Akcesoria do baterii				
Zestaw montażowy do akumulatora	25	2.638-205.0	Zestaw instalacyjny do montażu zestawu akumulatorów w urządzeniu. Zawiera cztery elementy dystansowe i trzy kable łączeniowe. Obraz podobny.	☐
	26	2.638-222.0		☐
POZOSTAŁE AKCESORIA DO BR / BD				
Zestawy akcesoriów do B 40, B 60, B 80				
Zestaw mop Homepage B110R	27	4.039-349.0	Uchwyt na mop umożliwia przenoszenie mopa na urządzeniu. Łatwe mocowanie, wygodne użytkowanie.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.