

BD 50/40 RS BP

Szorowarka typu step-on w klasie 40 litrów o szerokości szorowania 55 centymetrów. Do wykorzystania na małych i średnich powierzchniach. Konstrukcja umożliwia sprawne manewrowanie.



Numer katalogowy **1.533-170.0**

- Szczotka dyskowa
- Innowacyjna, obrotowa belka ssąca
- Z akumulatorem i ładowarką (do 1.533-171.0)

Dane techniczne

Kod EAN		4039784917026
Rodzaj napędu		Zasilanie bateryjne
Napęd trakcyjny		Silnik trakcyjny
Szerokość robocza szczotek	mm	510
Szerokość robocza / odkurzanie	mm	691
Zbiornik wody: czystej / brudnej	l	40 / 40
Teoretyczna wydajność powierzchniowa	m²/h	2805
Praktyczna wydajność powierzchniowa	m²/h	2000
Zasilanie bateryjne	V	36
Czas pracy akumulatora	h	maks. 2,5
Prędkość obrotowa szczotki	obr./min	180
Nacisk szczotki	g/cm² / kg	20 / 26
Zużycie wody	l/min	1,5
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	66,9
Moc znamionowa	W	maks. 1080
Dopuszczalna masa całkowita	kg	330
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	1118 × 691 × 1316

To urządzenie wymaga instruktażu

Wposażenie standardowe

Szczotka tarczowa	szt.	1
Belka ssąca łukowa		■
Napęd jezdny		■
Automatyczna blokada wody		■
System dwóch zbiorników		■

■ Objęte dostawą.



Prosta obsługa

- Łatwość wykorzystania.
- Oszczędny i ekologiczny tryb eco!efficiency



Automatyczne napełnianie

- Szorowarkę można łatwo podłączyć do sieci wodociągowej. Dopływ wody jest automatycznie odcinany kiedy urządzenie zostanie napełnione.
- To oszczędza czas.

Tryb eco!efficiency

- Oszczędza energię, wodę oraz środek czyszczący.

AKCESORIA BD 50/40 RS BP

1.533-170.0



		Numer katalogowy	Opis	
BELKI I LISTWY SSĄCE				
Listwy zbierające do belek ssących				
ZESTAW, LISTWY ZBIERAJĄCE, CS20, URTHN, odporna na oleje, szczelinowa, 1010 mm	1	8.640-375.0	Zestaw listew do belki ssącej zawiera listwy przednie i tylne. Długość 1010 mm. Szczelinowe listwy do belki ssącej wykonane z odpornego na zużycie i oleje, przezroczystego poliuretanu. Do wrażliwych podłóg.	■
Listwy zbierające, Kauczuk naturalny, 1010 mm	2	8.640-378.0	Zestaw listew do belki ssącej zawiera listwy przednie i tylne. Długość 1010 mm. Listwy do belek ssących z otworami wykonane z naturalnej gumy.	□
Belki ssące kompletne				
Belka ssąca, 691 mm, łukowa	3	8.633-816.0	Belka ssąca kompletna, łukowa, 691 mm, z rolkami. Listwy olejoodporne, poliuretanowe, przezroczyste.	■
SZCZOTKI TARCZOWE				
Szczotka tarczowa, średnia, niebieski, 508 mm	4	8.600-042.0	Średnia 508 mm, w kolorze niebieskim 1 szt. Do czyszczenia zasadniczego. Wymagana 1 szt.	■
Szczotka tarczowa, bardzo miękka, Biała, 508 mm	5	8.628-387.0	Średnica 508 mm, w kolorze białym. Do czyszczenia i polerowania wrażliwych podłóg. Wymagana 1 szt.	□
Szczotka tarczowa, twardy, czarny, 508 mm	6	8.600-043.0	Średnica 508 mm, w kolorze czarnym. Do czyszczenia i polerowania wrażliwych podłóg.	□
KOMPLETY ZESTAWÓW				
Zestaw montażowy Fleet				
Wtykowy moduł połączeniowy	7	2.644-391.0	Moduł IoT* służy do przesyłania informacji o lokalizacji i godzinach pracy zasilanych akumulatorowo urządzeń czyszczących Kärcher i urządzeń innych firm do systemu zarządzania sprzętem.	□
Pozostałe zestawy akcesoriów				
Zestaw odbijak budowa stosu SB	8	4.035-619.0	Dodatkowe, nie pozostawiające śladów kółka zderzakowe do montażu na końcu belki ssącej. Skutecznie zapobiegają zahaczeniu się belki o palety lub stopki półek.	□
BATERIE TRAKCYJNE ORAZ ŁADOWARKI				
Baterie				
Zestaw akumulatorów, 36 V, 76 Ah, bezobsługowa	9	2.815-103.0	Akumulator 36 V o pojemności 76 Ah (C5). Składa się z kilku bezobsługowych pojedynczych akumulatorów żelowych.	□
Ładowarki				
Ładowarka, 36 V	10	6.654-276.0	Ładowarka 36 V / 12 A do trzech baterii 6.654-093.0.	□
Akcesoria do baterii				
Zestaw montażowy do akumulatora	11	4.036-106.0	Zestaw instalacyjny do montażu zestawu akumulatorów w urządzeniu. Zawiera jeden kabel zasilający i dwa kable łączeniowe. Obraz podobny.	□
PADY TARCZOWE / TALERZE NAPĘDOWE PADÓW				
Pady z mikrofibry				
Pad z mikrofibry, Biała, 508 mm, 5 szt.	12	6.371-271.0	Pady z mikrofibry białe, średnica 508 mm. W opakowaniu 5 szt. Do czyszczenia i bonetowania wykładzin tekstylnych.	□
Pady tarczowe				
Pad, miękka, Biała, 508 mm, 5 szt.	13	6.371-320.0	Miękki, nieścierny pad do polerowania do ośniewającego połysku.	□
Pad, średnio-miękka, czerwony, 508 mm, 5 szt.	14	6.369-079.0	Pady tarczowe uniwersalne, czerwone, do czyszczenia różnego rodzaju podłóg. Średnica 508 mm, w opakowaniu 5 szt.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA BD 50/40 RS BP

1.533-170.0



		Numer katalogowy	Opis	
PADY TARCZOWE / TALERZE NAPĘDOWE PADÓW				
Pady tarczowe				
Pad, średnio-twarda, zielony, 508 mm, 5 szt.	15	6.369-078.0	Średnica 508 mm, 5 sztuk w kolorze zielonym. Do uporczywych zabrudzeń i czyszczenia zasadniczego.	☐
Pad, twardy, czarny, 508 mm, 5 szt.	16	6.369-077.0	Średnica 508 mm, 5 sztuk w kolorze czarnym. Do usuwania silnie przylegających zabrudzeń. Nie do wrażliwych powierzchni.	☐
Pad, twardy, brązowy, 508 mm, 2 szt.	17	2.639-258.0	Pad dyskowy, bardzo twardy, do niechemicznego usuwania powłok i filmów.	☐
Talerze napędowe do padów				
Talerz napędowy padów, 508 mm	18	8.600-041.0	Średnica 508 mm. Talerz z szybkozłączem i systemem centre lock.	☐
Pady diamentowe				
Pad diamentowy, gruba, Biała, 508 mm, 5 szt.	19	6.371-260.0	Pady diamentowe, białe, grube. Usuwiają zadrapania i czyszczą nadając powierzchni gładkość i matowy wygląd. Do przygotowania pod żółte pady. Mogą być stosowane do krystalizacji podstawowej.	☐
Pad diamentowy, średnia, żółty, 508 mm, 5 szt.	20	6.371-261.0	Pady diamentowe, żółte, średnie. Usuwiają drobne zadrapania nadając powierzchni jednolity, lśniący wygląd. Do przygotowania pod pady zielone. Nadają się do krystalizacji na wysoki połysk.	☐
Pad diamentowy, drobna, zielony, 508 mm, 5 szt.	21	6.371-240.0	Pady diamentowe, zielone, drobne. Do polerowania na wysoki połysk laminatów, marmuru i kamienia naturalnego. Do regularnego czyszczenia po zastosowaniu białych i żółtych padów.	☐
Pady z melaniny				
Pad z melaniny, Szary/biały, 508 mm, 2 szt.	22	6.371-025.0	Zestaw padów melaminowych o średnicy 508 mm do naszych szorówek o szerokości roboczej 51 cm, z głowicą szczotkową D 100. Do skutecznego czyszczenia powierzchni mikroporowatych.	☐
POZOSTAŁE AKCESORIA DO BR / BD				
Pozostałe akcesoria				
Wąż do napełniania	23	6.680-124.0	Długość węża: 1,5 m. Do wygodnego napełniania zbiornika z kranu.	☐
System dozowania				
Naścienny zestaw do precyzyjnego dozowania chemii	24	2.641-811.0	Montowany na ścianie zestaw do precyzyjnego dozowania detergentów, zapobiega stratom chemii	☐
SPRYSKIWACZE				
Spryskiwacz	25	6.394-409.0	Spryskiwacz 1 litr – w tym pompa i zbiornik ciśnieniowy – do łatwego, jednolitego spryskiwania w celu czyszczenia lub krystalizacji.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.