

NT 75/1 ME EC M Z22

Odkurzacz NT 75/1 Me Ec M Z22 dla pyłów klasy M jest zgodny z dyrektywą ATEX 2014/34/UE (instytut badawczy IBExU) dotyczącą pracy w obszarze zagrożonym eksplozją (Strefa 22).



Numer katalogowy

1.667-332.0

- Certyfikowany dla strefy 22 zgodnie z dyrektywą ATEX 2014/34/UE
- Bezszczotkowy silnik EC o okresie eksploatacji 5000 godzin
- Odkurzacz bezpieczny do klasy pyłów M

Dane techniczne

Kod EAN		4054278964188
Napięcie	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Wydatek powietrza	l/s	61
Podciśnienie	mbar / kPa	220 / 22
Pojemność zbiornika	l	75
Moc znamionowa	W	maks. 1000
Średnica znamionowa		ID 40
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	76
Kolor		srebrny
Waga bez akcesoriów	kg	25,1
Waga z opakowaniem	kg	31,9
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	695 × 540 × 1012

Wposażenie standardowe

Bezpieczny worek filtracyjny	szt.	1
Długość węża ssącego	m	4
Typ węża ssącego		elektrycznie przewodzący
Ilość rur ssących	szt.	2
Długość rur ssących	mm	550
Materiał rur ssących		Stal nierdzewna
Kolanko		elektrycznie przewodzący
Materiał worka filtracyjnego		Fizelina
Szerokość ssawki uniwersalnej	mm	360
Ssawka szczelinowa		■
System antystatyczny		■
Zbiornik ze stali szlachetnej		■
Płaski filtr falisty		Włókno szklane
Uchwyt prowadzący		■
Klasa bezpieczeństwa		I
Kółko samonastawne z hamulcem		■
Klasa pyłu		M
Materiał zbiornika		Stal nierdzewna

■ Objęte dostawą.

To urządzenie wymaga instruktażu



Certyfikowany dla strefy 22 zgodnie z dyrektywą ATEX 2014/34/UE (instytut badawczy IBExU)

- Najwyższy poziom bezpieczeństwa użytkownika w obszarach zagrożonych wybuchem w strefie 22.
- Odpowiedni do usuwania pyłów klasy M.



Regulacja siły ssącej

- Wysoka odporność na zużycie i długi okres eksploatacji (5000 godzin).



System antystatyczny

- System antystatyczny z akcesoriami przewodzącymi prąd elektryczny.

AKCESORIA NT 75/1 ME EC M Z22

1.667-332.0



		Numer katalogowy	Opis	
PŁASKI FILTR FALISTY, STANDARDOWE LUB Z APROBATĄ BIA-C DLA PYŁU KLASY M				
Płaski filtr falisty, PES				
Płaski filtr falisty - do pracy na sucho / na mokro	1	6.907-662.0	Płaski filtr falisty z niebieską etykietą "Wet & Dry". Wykonany z włókien PES. Odpowiedni do odkurzania cieczy, drobnego pyłu klasy M i L oraz zgrubnych zanieczyszczeń.	■
KOLANKA				
Kolanka z tworzywa sztucznego				
Kolanko, NT, DN 40, z tworzywa sztucznego, przewodzące prąd elektryczny, złącze Clip 2.0 na podłączeniu węża, stożkowe na podłączeniu akcesoriów, certyfikat dla strefy 22	2	2.889-366.0	Przewodzące prąd kolanko z tworzywa sztucznego DN 40. Ze złączem Clip 2.0 i złączem stożkowym, certyfikowane do użytku z odkurzaczami uniwersalnymi w strefie 22 w wykonaniu przeciwwybuchowym.	■
SSAWKI				
Ssawki podłogowe				
Ssawka podłogowa do pracy na mokro/sucho, DN 40, szerokość 360 mm, certyfikat dla strefy 22	3	2.889-369.0	Ssawka podłogowa z tworzywa sztucznego o szerokości 360 mm i rozmiarze nominalnym DN 40. Certyfikowana do użytku z odkurzaczami uniwersalnymi w wykonaniu przeciwwybuchowym do strefy 22 zgodnie z dyrektywą ATEX 2014/34/UE.	■
Ssawka podłogowa do pracy na mokro/sucho, aluminium, DN 40, szerokość 450 mm, certyfikat dla strefy 22	4	2.889-390.0	Aluminiowa ssawka podłogowa o rozmiarze DN 40 i szerokości 450 mm. Certyfikowana do użytku z odkurzaczami uniwersalnymi w wykonaniu przeciwwybuchowym do strefy 22 zgodnie z dyrektywą ATEX 2014/34/UE.	□
Ssawki szczelinowe				
Ssawka szczelinowa, NT, DN 40, tworzywo sztuczne, długość 300 mm, certyfikat dla strefy 22	5	2.889-368.0	Do odkurzania w szczelinach i narożnikach: ssawka szczelinowa z tworzywa sztucznego o nominalnej szerokości DN 40 i długości 300 mm. Certyfikowana do użytku z odkurzaczami uniwersalnymi w strefie 22 w wykonaniu przeciwwybuchowym.	■
Uniwersalne ssawki szczotkowe				
Szczotka uniwersalna, DN 35, certyfikat dla strefy 22	6	2.889-411.0	Uniwersalna szczotka DN 35 do delikatnego czyszczenia powierzchni, certyfikowana do użytku z odkurzaczami uniwersalnymi w strefie 22 w wykonaniu przeciwwybuchowym. Wymagana jest tuleja redukcyjna.	□
RURY SSĄCE				
Rury ssące ze stali szlachetnej				
Rura ssąca, 2x, DN 40, 550 mm długości, stal nierdzewna, certyfikat dla strefy 22	7	2.889-367.0	Zestaw rur ssących Kärcher z 2 rurami ssącymi ze stali nierdzewnej o nominalnej szerokości DN 40 i długości 550 mm. Certyfikowany do użytku z odkurzaczami uniwersalnymi w strefie 22 w wykonaniu przeciwwybuchowym.	■
WĘŻE SSĄCE				
Węże ssące do strefy 22				
Wąż ssący, NT, DN 40, długość 4 m, przewodzący prąd elektryczny, złącze Clip 2.0, złącze bagnetowe 2.0, certyfikat dla strefy 22	8	2.889-364.0	Elektrycznie przewodzący wąż ssący o długości 4 m i średnicy nominalnej DN 40. Certyfikowany do czyszczenia za pomocą odkurzaczy uniwersalnych do strefy 22 w wykonaniu przeciwwybuchowym.	■
Wąż ssący, NT, DN 40, długość 8 m, przewodzący prąd elektryczny, złącze Clip 2.0, złącze bagnetowe 2.0, certyfikat dla strefy 22	9	2.889-365.0	Elektrycznie przewodzący wąż ssący o nominalnej szerokości DN 40 do zastosowań związanych z czyszczeniem za pomocą odkurzaczy uniwersalnych do strefy 22 w wykonaniu przeciwwybuchowym. Wąż ma długość 8 m.	□
WORKI FILTRACYJNE				
Fizelinowe worki filtracyjne				
Worki filtracyjne wykonane z włókna, 5 szt., NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 90	10	2.885-753.0	Odporne na rozdarcia fizelinowe worki filtracyjne o klasie pyłu M, odpowiednie do odkurzaczy uniwersalnych Kärcher. Zawartość: 5-pak.	□
SYSTEMY FILTRACJI DO ODKURZACZY T I NT				
Filtry membranowe / tkaninowe				
Filtr kartridżowy do drewna, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1	11	2.414-000.0	Filtr kartridżowy do drewna wykonany z materiału tekstylnego z powłoką PTFE oraz brązową etykietą. Do bezpiecznego odkurzania dużych ilości pyłu drzewnego i włóknistego w klasie pyłów M i L.	□
TULEJE ŁĄCZĄCE				
Tuleje redukcyjne				
Tuleja redukcyjna od DN 40 do DN 35, certyfikat dla strefy 22	12	2.889-410.0	Tuleja redukcyjna do stosowania szczotki uniwersalnej (DN 35) z kolankiem i rurą ssącą DN 40. Certyfikowana do użytku z odkurzaczami uniwersalnymi w strefie 22 w wykonaniu przeciwwybuchowym.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.