

HD 13/35-4

Produkt wykorzystuje ciśnienie do 350 barów, aby usunąć nawet najbardziej uporczywe zanieczyszczenia. Solidna konstrukcja klatki zapewnia wszechstronną ochronę i umożliwia bezpieczny załadunek za pomocą żurawia. Urządzenie jest łatwe w transporcie.



Made in Germany



Numer katalogowy

1.367-154.0

- Solidny pistolet przemysłowy
- 4-biegowy silnik elektryczny chłodzony powietrzem
- Ochrona przed pracą na sucho (opcjonalna)

Dane techniczne

Kod EAN		4039784730984
Ciśnienie robocze	bar / MPa	100 – maks. 350 / 10 – maks. 35
Wydajność tłoczenia	l/h	500 – 1300
Temperatura doprowadzanej wody	°C	maks. 60
Paliwo		Elektryczny
Moc znamionowa	kW	15
Napięcie	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Rodzaj pompy		Pompa korbowa
Waga bez akcesoriów	kg	160
Waga z akcesoriami	kg	195
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	930 × 800 × 920

To urządzenie wymaga instruktażu

Wposażenie standardowe

Długość węża wysokociśnieniowego	m	10
Typ węża wysokociśnieniowego		Wytrzymuje duże obciążenia
Pistolet spryskujący		Przemysłowy pistolet wysokociśnieniowy
Lanca spryskująca ze stali szlachetnej	mm	700
Dysza płaska		■
Zawór bezpieczeństwa		■
Licznik czasu pracy		■

■ Objęte dostawą.



Pompa korbowodowa o wysokiej wydajności

- Pompa korbowodowa Kärcher z zaworem przeciążeniowym i manometrem wyróżnia się wysoką wydajnością i wytrzymałością pozwalającą.




Softstart

- Urządzenia z silnikiem elektrycznym wyposażone są w tzw. softstart co chroni je przed twardym rozruchem.

AKCESORIA HD 13/35-4

1.367-154.0



		Numer katalogowy	Opis	
ULTRAWYSOKOCIŚNIENIOWE URZĄDZENIA CZYSZCZĄCE				
Wężę wysokociśnieniowe				
Wąż wysokociśnieniowy, 10 m, 620 bar, M22 × 1,5	1	6.391-846.0	620 bar, M 22 × 1,5.	■
Wąż wysokociśnieniowy, 3 m, 640 bar, M22 × 1,5	2	6.391-856.0	640 bar, M 22 × 1,5.	□
Wąż wysokociśnieniowy, 10 m, 640 bar, M22 × 1,5	3	6.391-848.0		□
Wąż wysokociśnieniowy, 20 m, 640 bar, M22 × 1,5	4	6.391-857.0		□
Wąż wysokociśnieniowy, 20 m, 620 bar, M22 × 1,5	5	6.391-847.0	620 bar, M 22 × 1,5.	□
Wąż wysokociśnieniowy, 30 m, 620 bar, M22 × 1,5	6	6.391-019.0	Wytrzymały, odporny na ścieranie i elastyczny wielowarstwowy wąż ze wzmocnieniem stalowym i złączem M 22 × 1,5. Odpowiedni do ciśnienia roboczego do 620 barów.	□
Pistolety i lance spryskujące				
Pistolet przemysłowy Kärcher	7	4.775-824.0	650 barów – przemysłowy pistolet spryskujący ze zoptymalizowanym przepływem. Solidność i wytrzymałość do profesjonalnego użytku. Bezpieczny w kontakcie z żywnością i odporny na słoną wodę. Złącze do wężu wysokociśnieniowych M 22 × 1,5.	■
Lance spryskujące				
Lanca spryskująca, 700 mm	8	4.760-679.0	Lanca spryskująca, 700 mm z adapterem dyszy.	■
Lanca spryskująca, 1050 mm	9	4.760-653.0	Lanca spryskująca, 1050 mm z adapterem dyszy.	□
Rura spryskująca kompletna 1550 mm 65 MPa	10	4.760-675.3	Z uchwytem dyszy.	□
Lanca spryskująca, 2050 mm	11	4.760-677.0	Lanca spryskująca, 2050 mm z adapterem dyszy.	□
Przedłużenie lancy spryskującej	12	4.760-699.0	Przedłużenie lancy spryskującej 800 mm, 65 MPa.	□
Zestawy akcesoriów				
Zabezpieczenie przed pracą na sucho	13	2.641-922.0	Do silników elektrycznych.	□
Rolki sterujące	14	2.851-028.0	Rolki sterujące.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA HD 13/35-4 1.367-154.0



		Numer katalogowy	Opis	
ULTRAWYSOKOCIŚNIENIOWE URZĄDZENIA CZYSZCZĄCE				
Złącza i złączki				
Złączka	15	4.403-004.0	Do łączenia i przedłużania węży wysokociśnieniowych. Złącze 2 x M22 x 1,5. Mosiądz z gumowym zabezpieczeniem.	☐
Smar do połączeń gwintowych ze stali nierdzewnej	16	6.280-180.0	Smar do połączeń gwintowych ze stali nierdzewnej.	☐
Czyszczenie rur				
Zawór stopowy do czyszczenia rury	17	6.470-223.0	Zawór stopowy do wygodnego i bezpiecznego używania akcesoriów do skutecznego czyszczenia rury.	☐
Dysza do czyszczenia rur standardowa 050 50 MPa	18	4.765-012.0	Standardowa dysza do czyszczenia rur kompatybilna z węzami do czyszczenia rur ze złączem gwintowanym G1/4". Konfiguracja dysz: 3x pochylone do tyłu.	☐
Dysza do czyszczenia rur Four 050 50 MPa	19	4.765-016.0	Kompatybilna z węzami do czyszczenia rur ze złączem gwintowanym G1/4". Dysza do czyszczenia rur Quattro. Konfiguracja dysz: 3x pochylona do tyłu i 1x pochylona do przodu.	☐
Dysza do czyszczenia rur, rotacyjna	20	5.763-092.0	Kompatybilna z węzami do czyszczenia rur ze złączem gwintowanym G1/4". Dysza obrotowa do czyszczenia rur. Konfiguracja dysz: 3x pochylone do tyłu.	☐
Wąż do czyszczenia rur	21	6.392-401.0	Elastyczny wąż ciśnieniowy (DN 8) do dokładnego czyszczenia rur. Długość 10 m. Złącze gwintowane do dyszy G1/4".	☐
	22	6.392-402.0	Elastyczny wąż ciśnieniowy (DN 8) do dokładnego czyszczenia rur. Złącze gwintowane do dyszy G1/4", długość 20 m.	☐
	23	6.392-403.0	Do głębokiego czyszczenia rur: elastyczny, 30-metrowy wąż ciśnieniowy ze złączem gwintowanym do dyszy G1/4".	☐
Czyszczenie powierzchni				
Myjka do powierzchni FRI 50 Me	24	2.643-577.0	Myjka do powierzchni do wydajnego czyszczenia powierzchni ciśnieniem do 500 barów oraz gorącą wodą o temperaturze do 100°C. 4 wygodne rolki sterujące. Specjalny zestaw dysz należy zamówić oddzielnie.	☐
Zestaw dysz 025 FRI 50	25	6.415-045.0	Zestaw dysz przeznaczonych specjalnie do myjki do powierzchni FRI 50 Me. Rozmiar dyszy: 025.	☐
Akcesoria do piaskowania				
Adapter wymagany opryskiwacza ściernego TD 3000	26	5.401-325.0	M 20 x 1 IG to 9/16" UNF AG.	☐
Dysza rotacyjna do obróbki strumieniowo-ściernej, w tym dysza 3 x 0,7	27	9.872-435.0	Głowica spryskująca z dyszą o rozmiarze 3 x 0,7 mm do piaskowania w strumieniu wody. Zawiera wyłącznie głowicę spryskującą. Bez węża i lancy.	☐
Dysza	28	6.025-346.0	Dysza zamienna do ściernej głowicy spryskującej z węgliku boru. Kolor niebieski.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA HD 13/35-4 1.367-154.0



		Numer katalogowy	Opis	
ULTRAWYSOKOCIŚNIENIOWE URZĄDZENIA CZYSZCZĄCE				
Akcesoria do piaskowania				
Zestaw dysz F98, D 0,70 mm	29	9.886-551.0	Do piaskowania w strumieniu wody: zestaw trzech dysz do głowicy spryskującej. Rozmiar dyszy 0,7 mm.	☐
Zestaw dysz F98	30	6.025-255.0	Zestaw dysz F98, 0,7 mm.	☐
Lanca ssąca	31	6.025-258.0	Do zasysania środka czyszczącego.	☐
Wąż do ścierniwa	32	6.025-308.0	Wąż do ścierniwa, możliwe uziemienie, przezroczysty. 15 m.	☐
Zestaw montażowy do zestawu dysz F98	33	6.025-257.0	Narzędzie do instalowania dysz F98.	☐
Ścierniwo, 0,5 - 1,0 mm	34	6.025-309.0	Ścierniwo, 25 kg. 0,5 - 1,0 mm.	☐
Ścierniwo, 0,7 - 1,4 mm	35	6.025-310.0	Ścierniwo, 25 kg. 0,7 - 1,4 mm.	☐
DYSZE				
Dysze Power				
Dysza płaska, 15049	36	5.765-166.0	15°, 350 bar, 1.300 l/h (silnik elektryczny).	☒
Dysza punktowa, 0049	37	5.765-162.0	350 bar, 1.300 l/h (silnik elektryczny).	☐
Przylącze dyszy				
Dysza ślepa F21	38	6.025-237.0	Dysza ślepa F21, bez otworu.	☐
Dysza spryskująca okrągła F21, szafirowa, 0,9 mm	39	9.886-216.0	Dysza strumienia punktowego F21, szafirowa, wkręcana, średnica 0,90 mm. Odpowiednia do ciśnień roboczych maks. 3000 barów.	☐
UBRANIA OCHRONNE				
HD kombinezon ochronny wielkość M	40	6.547-055.0	Kombinezon chroniący przed wysokim ciśnieniem do bezpiecznej pracy ze strumieniem wody pod ciśnieniem do 1000 barów. Szczególnie lekka konstrukcja zapewnia komfort noszenia i doskonałą swobodę ruchów.	☐
HD kombinezon ochronny wielkość L	41	6.547-056.0		☐
HD kombinezon ochronny wielkość XL	42	6.547-057.0		☐

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA HD 13/35-4 1.367-154.0



		Numer katalogowy	Opis	
DYSZE ROTACYJNE				
Jednostrumieniowe dysze rotacyjne				
Narzędzie do zmiany gniazda rotacyjnego	43	6.025-233.0	Narzędzie do zestawów naprawczych do F3, F4, F1, F25.	☐
Dysza rotacyjna, 049, 1,35 mm	44	4.767-173.0	350 bar, 1,35 mm, M 20 × 1.	☐
Dysza rotacyjna Power F7, 050, 1,35 mm	45	6.415-085.0	350 barów, 1,35 mm, 1 300 l/h, M 20 × 1, stal nierdzewna.	☐
Zestaw naprawczy Power Rotary Jet F9 050, 050, 1,35 mm	46	6.812-003.0	Odpowiedni do ciśnienia maks. 350 barów i objętości wody 1300 litrów/godzinę: zestaw naprawczy składający się z rotora, złącza i pierścienia O-ring do dyszy obrotowej Power.	☐
Zestaw naprawczy do dyszy rotacyjnej Power F7	47	6.025-436.0	Zestaw naprawczy do dyszy rotacyjnej Power, nr produktu 6.415-914.0. Odpowiedni do ciśnienia roboczego 350 barów oraz prędkości przepływu wody 1300 l/h. Zawiera wirnik, gniazdo oraz pierścień O-ring (28 × 2).	☐
Wielostrumieniowe dysze rotacyjne				
Korpus dyszy	48	9.917-677.0	Prześciówka obrotowa z bezstopniową regulacją prędkości. Zawiera rurę ochronną.	☐
Głowica uchwytu dyszy TD09	49	9.899-828.0	Głowica uchwytu dyszy 6-strumieniowej do dyszy F21. Odpowiednia do ciśnień roboczych do 3 000 barów. Kolanko spryskujące 35°, zawiera osłonę i kondycjoner przepływu.	☐

☐ Dostępne akcesoria.