


B 150 R + D 75

Nowa konfigurowalna szorowarka samojezdna z fotelem dla operatora przeznaczona do czyszczenia powierzchni o wielkości od 2500 do 5000 m². Szerokość robocza: 75 cm.



Made in Germany



Numer katalogowy

1.246-050.2

- Kompaktowa i zwinna
- Panel sterowania EASY
- System dozowania środka czyszczącego DOSE

Dane techniczne

Rodzaj napędu		Zasilanie bateryjne
Szerokość robocza szczotek	mm	750
Szerokość robocza / odkurzanie	mm	950
Zbiornik wody czystej / brudnej	l	150 / 150
Teoretyczna wydajność powierzchniowa	m²/h	4500
Praktyczna wydajność powierzchniowa	m²/h	3200
Zasilanie bateryjne	V	36
Czas pracy akumulatora	h	maks. 5
Zasilanie do ładowarki	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Zdolność do pokonywania wzniesień	%	10
Prędkość obrotowa szczotki	obr./min	180
Nacisk szczotki	g/cm²	46
Zużycie wody	l/min	maks. 7
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A)	61
Moc znamionowa	W	do 2200
Dopuszczalna masa całkowita	kg	957
Wymiary (dł. × szer. × wys.)	mm	1790 × 800 × 1410

Wposażenie standardowe

Szczotka tarczowa	szt.	2
Napęd jezdny		■
Automatyczna blokada wody		■
DOSE		■
Zawór elektromagnetyczny		■
Belka ssąca łukowa		■
Szczotka boczna		■
System dwóch zbiorników		■
Rodzaj listew zbierających		Linatex®
solidny przednia rama zabezpieczająca		■
konceptcja kolorów i obsługi		■
Kärcher		■
Inteligentny system kluczy Kärcher (KIK) z ponad 30 językami i indywidualnymi uprawnieniami użytkownika		■
Mocowanie Home Base do mopa i podobnych produktów		■
elektryczny i mechaniczny		■
wyłącznik pływakowy		■
Przełącznik Easy Operation		■

■ Objęte dostawą.

To urządzenie wymaga instruktażu.



Innowacyjny system KIK

- Większa ochrona przed nieprawidłową obsługą.
- Redukcja kosztów serwisowych.
- Proste dla użytkownika konfigurowanie urządzenia



Automatyczne napełnianie (zbiornika czystej wody)

- Automatyczne napełnianie zbiornika z czystą wodą.
- Wystarczy podłączyć wąż do kranu za pomocą szybkozłączki i odkręcić wodę.



Możliwość wyboru 4 rodzajów baterii

- Rodzaje baterii: bezobsługowe 36 V/180 Ah, o obniżonej obudowie 36 V/180 Ah, bezobsługowe baterie 36 V/240 Ah, o obniżonej obudowie 36 V/240 Ah.

AKCESORIA B 150 R + D 75

1.246-050.2



		Numer katalogowy	Opis	
SZCZOTKI TARCZOWE				
Szczotka tarczowa, średnia, czerwony, 385 mm	1	4.905-018.0	Szczotka tarczowa uniwersalna, czerwona, średnio-twarda, średnica 385 mm. Przeznaczona do czyszczenia wszystkich rodzajów podłóg twardych. Do głowic D 75.	■
GŁOWICE SZCZOTKOWE				
Głowica szczotkowa D 75 S	2	2.763-005.0	Głowica szczotkowa z dwoma szczotkami walcowymi. Szerokość robocza 750 mm. Łatwa wymiana szczotek.	■
FARTUCHY GUMOWE				
Fartuchy gumowe	3	2.763-031.0	Fartuchy gumowe montowane do głowic szczotkowych. Zapobiegają rozchlapywaniu wody. Do głowic D 90.	□
BELKI I LISTWY SSĄCE				
Belki ssące kompletne				
Belka ssawna paraboliczna 950mm/37in, 950 mm, Paraboliczna	4	4.778-007.0	Paraboliczna, solidna belka ssąca wykonana z aluminium, o szerokości ssania 950 mm, wyposażona w szybkozłączkę. Zapewnia doskonałe efekty ssania i suszenia. Beznarzędziowa wymiana listew zbierających.	■
POZOSTAŁE AKCESORIA DO BR / BD				
Pozostałe akcesoria				
Pokrywa zbiornika zanieczyszczonej wody kompletna	5	4.035-512.0	Całkowicie beznarzędziowa - wymienna pokrywa zbiornika zanieczyszczonej wody dla urządzeń serii B 150 i B 200 bez systemu płukania zbiornika.	■
Klucz KIK, żółty	6	5.035-344.0	Klucz dla operatora, żółty, 1 szt.	■
Klucz KIK, szary	7	5.035-348.0	Klucz dla kierownika/zarządcy. Umożliwia dostęp do kluczy operatorów. 1 szt.	■
Kompletna pokrywa z systemem płukania zbiornika do B 150 R	8	4.035-513.0	Do urządzeń w asortymencie B 150 i B 200 z systemem czyszczenia zbiornika: pokrywa zbiornika na brudną wodę do wymiany beznarzędziowej ze zintegrowanymi dyszami spryskującymi.	□
Wąż do napełniania	9	6.680-124.0	Długość węża: 1,5 m. Do wygodnego napełniania zbiornika z kranu.	□
Klucz KIK, biały	10	4.035-076.0	Klucze użytkownika umożliwiające obsługę urządzenia, programowalne	□
Zestaw kluczy KIK, żółte	11	4.035-408.0	Klucz dla operatorów. Brak możliwości regulacji.	□
Zestaw kluczy KIK, białe	12	4.035-064.0	5 białych kluczy z brelokiem. Każdy klucz można indywidualnie skonfigurować za pomocą szarego klucza dostarczonego wraz z urządzeniem. Oznacza to, że parametry urządzenia zawsze pozostają takie same. Brelok pomaga zidentyfikować klucz. Umożliwia to ustawienie parametrów do czyszczenia latem lub zimą, w słońcu lub w deszczu, na wrażliwych lub odpornych podłogach, lub też w warsztatach i salonach wystawowych.	□
Koła / opony				
Koło tylne, wysoka przyczepność	13	6.438-010.0	Lepsza przyczepność do drogi i większe bezpieczeństwo, również na zakrętach – odporne na oleje tylne koło nadaje się do szorowarki jezdnej B 150 R. (Wymagane są 2 szt.).	□
Koła przednie o wysokiej przyczepności	14	6.435-810.0	Połączenie specjalnego materiału opony oraz profilu V tych odpornych na oleje kół przednich zwiększa przyczepność nawet na śliskich posadzkach.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA B 150 R + D 75

1.246-050.2



		Numer katalogowy	Opis	
POZOSTAŁE AKCESORIA DO BR / BD				
Zestawy akcesoriów do B 40, B 60, B 80				
Adapter pod zawieszki	15	5.035-488.0	Adapter do zawieszania uchwytów na akcesoria na urządzeniu Puzzi.	☐
Uchwyt mopa	16	4.035-514.0	Uchwyt mocuje się na urządzeniu, aby wygodnie przechowywać mop.	☐
Hak uniwersalny	17	4.070-075.0	Zestaw haka i adaptera do montowania do szyny Home Base szorowarki Kärcher. Idealny do przechowywania węży (np. zestaw spryskująco-ssący) na urządzeniu.	☐
Hak podwójny	18	6.980-077.0	Przeznaczony do wieszania dodatkowych akcesoriów takich jak: ściereczki, worki na śmieci na urządzeniu. Tylko w połączeniu z adapterem 5.035-488.0.	☐
Uchwyt do mocowania szczotki lub mopa szary	19	6.980-078.0	Przeznaczony do mocowania mopa/szczotki na urządzeniu. Tylko w połączeniu z adapterem 5.035-488.0.	☐
Uchwyt butelki	20	6.980-080.0	Przeznaczony do mocowania butelek ze środkami czyszczącymi na urządzeniu. Tylko w połączeniu z adapterem 5.035-488.0.	☐
Zestaw „Organizer”	21	4.035-406.0	Do przechowywania butelek, ściereczek itp. na urządzeniu.	☐
System płukania zbiornika	22	4.035-515.0	Zawiera wąż, dysze spryskujące i uchwyt węża. Umożliwia wygodne płukanie zbiornika po zakończeniu prac.	☐
System dozowania				
Naścienny zestaw do precyzyjnego dozowania chemii	23	2.641-811.0	Montowany na ścianie zestaw do precyzyjnego dozowania detergentów, zapobiega stratom chemii	☐
KOMPLETY ZESTAWÓW				
Zestaw montażowy Fleet				
Wtykowy moduł połączeniowy	24	2.644-391.0	Moduł IoT* służy do przesyłania informacji o lokalizacji i godzinach pracy zasilanych akumulatorowo urządzeń czyszczących Kärcher i urządzeń innych firm do systemu zarządzania sprzętem.	☐
Moduł do zarządzania flotą EU	25	2.644-099.0	Obsługiwany za pomocą przeglądarki system zarządzania flotą Kärcher Fleet umożliwia kompletne i szczegółowe monitorowanie całej floty w czasie rzeczywistym. Dla Europy, Japonii i Australii.	☐
Zestaw montażowy oświetlenia / obrotowego światła sygnalizacyjnego				
Światło robocze (produkowane od 8/2018)	26	2.034-001.0	Światło robocze zwiększające bezpieczeństwo podczas pracy. Z przednim i bocznym oświetleniem na głowicy szczotkowej.	☐
Obrotowe światło sygnalizacyjne	27	4.035-516.0	Zwiększa bezpieczeństwo podczas pracy.	☐
Pozostałe zestawy akcesoriów				
Rolki zderzakowe do belki ssącej	28	2.644-225.0	Dodatkowe, nie pozostawiające śladów kółka zderzakowe do montażu na końcu belki ssącej. Skutecznie zapobiegają zahaczeniu się belki o palety lub stopki półek.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA B 150 R + D 75

1.246-050.2



		Numer katalogowy	Opis	
KOMPLETY ZESTAWÓW				
Pozostałe zestawy akcesoriów				
Dach ochronny	29	2.644-089.0	Dach ochronny o wysokości 2,06 m jest zgodny z normą VDE IEC 60335-2-72.	☐
Wąż ssący ze ssawką szczelinową	30	4.444-015.0	Do zbierania wody z trudnodostępnych miejsc, np. ze sklepowych zamrażarek i lodówek.	☐
Zestaw do automatycznego napełniania zbiornika	31	4.035-345.0	Umożliwia automatyczne napełnianie zbiornika wody czystej bezpośrednio z kranu. Automatycznie wyłącza pobieranie wody po napełnieniu się zbiornika.	☐
Zestaw montażowy spryskiwanie - odsysanie				
Zestaw do spryskiwania i odsysania do B 150 R	32	2.642-058.0	Ułatwia czyszczenie miejsc niedostępnych dla urządzeń.	☐
BATERIE TRAKCYJNE ORAZ ŁADOWARKI				
Baterie				
Zestaw akumulatorów, 36 V, 240 Ah, o obniżonej obsłudze	33	2.815-107.0	Niskoobsługowy akumulator „mokry” w oprawie. Napięcie 36 V, pojemność 240 Ah (C5).	☐
Zestaw akumulatorów, 36 V, 180 Ah, o obniżonej obsłudze	34	2.815-106.0	Niskoobsługowy akumulator „mokry” w oprawie. Napięcie 36 V, pojemność 180 Ah (C5).	☐
Zestaw akumulatorów, 36 V, 240 Ah, Bezobsługowe	35	2.815-105.0	Akumulator 36 V o pojemności 240 Ah (C5). Składa się z kilku bezobsługowych pojedynczych akumulatorów żelowych.	☐
Zestaw akumulatorów, 36 V, 180 Ah, Bezobsługowe	36	2.815-104.0	Akumulator 36 V o pojemności 180 Ah (C5). Składa się z kilku bezobsługowych pojedynczych akumulatorów żelowych.	☐
Zestaw baterii AGM 6x 6V/285Ah, 36 V, 285 Ah, Bezobsługowe	37	2.815-114.0	Akumulator 36 V o pojemności 285 Ah (C5). Składa się z kilku bezobsługowych pojedynczych akumulatorów AGM.	☐
Akcesoria do baterii				
Zestaw montażowy do akumulatora	38	2.638-032.0	Zestaw instalacyjny do montażu zestawu akumulatorów w urządzeniu. Zawiera dwa elementy dystansowe. Obraz podobny.	☐
	39	2.638-136.0	Zestaw instalacyjny do montażu zestawu akumulatorów w urządzeniu. Zawiera dwa elementy dystansowe i pięć kabli łączeniowych. Obraz podobny.	☐
	40	2.638-143.0	Zestaw instalacyjny do montażu zestawu akumulatorów w urządzeniu. Zawiera pięć kabli łączeniowych i dwa elementy dystansowe. Obraz podobny.	☐
	41	2.638-161.0	Zestaw instalacyjny do montażu zestawu akumulatorów w urządzeniu. Zawiera dwa elementy dystansowe i pięć kabli łączeniowych. Obraz podobny.	☐
Pojemnik z uchwytem ściennym.	42	2.641-243.0	System napełniania mokrych akumulatorów. Pojemnik powinien być montowany na wysokości 4 m.	☐

☐ Dostępne akcesoria.

AKCESORIA B 150 R + D 75 1.246-050.2



		Numer katalogowy	Opis	
BATERIE TRAKCYJNE ORAZ ŁADOWARKI				
Akcesoria do baterii				
Pojemnik	43	2.641-244.0	System napełniania mokrych akumulatorów. Pojemnik powinien być montowany na wysokości 4 m.	☐
URZĄDZENIA EKSTRAKCYJNE				
Pozostałe akcesoria				
Zbiornik na środek czyszczący – zestaw	44	4.070-006.0	Zestaw składa się ze: zbiornika na środek czyszczący i adaptera do zamocowania zbiornika na obudowie urządzenia.	☐
SPRYSKIWACZE				
Spryskiwacz	45	6.394-409.0	Spryskiwacz 1 litr – w tym pompa i zbiornik ciśnieniowy – do łatwego, jednolitego spryskiwania w celu czyszczenia lub krystalizacji.	☐

☐ Dostępne akcesoria.