



NT 45/1 Tact Te H

Specjalistyczny odkurzacz przeznaczony do usuwania niebezpiecznych dla zdrowia pyłów klasy H. Spełnia najwyższe europejskie normy bezpieczeństwa.



1 Przełącznik do wyboru średnicy rury

- Możliwość pracy z osprzętem o dużej średnicy.

2 Dedykowany do zbierania pyłu azbestowego

- Odkurzacze dedykowane do usuwania pyłów klasy H pozwalają na bezpieczne zbieranie pyłu azbestowego zgodnie z Technicznymi Wytycznymi odnośnie Pyłów Niebezpiecznych TRGS 519.



NT 45/1 Tact Te H

- System antystatyczny
- Przycisk wł./wyt.
- Odpowiedni do pyłu abestowego

Dane techniczne

Numer katalogowy		1.145-838.0
Kod EAN		4039784720954
Napięcie	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Wydatek powietrza	l/s	74
Podciśnienie	mbar / kPa	254 / 25,4
Pojemność zbiornika	l	45
Moc znamionowa	W	1380
Średnica znamionowa		DN 35
Długość gumowego kabla zasilającego	m	7,5
Poziom ciśnienia akustycznego	dB (A)	67
Waga	kg	14
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	520 × 380 × 695

Wposażenie standardowe

Wąż ssący	m	2,5 / z kolankiem	Kółko samonastawne z hamulcem	■
Rura ssąca	szt. × m	2 × 0,5 / Stal nierdzewna	Czyszczenie filtra	System oczyszczania filtra TACTSystem
Torebka filtracyjna		Fizelina	Zestaw bezpiecznej filtracji	■
Ssawka podłogowa na mokro/sucho	mm	300		
Ssawka szczelinowa		■		
Gniazdo do podłączania elektronarzędzi		■		
Automatyczne włączenie/wyłączenie przez elektronarzędzie		■		
System antystatyczny		■		
System filtracji ECO		■		
Płaski filtr falisty		Włókno szklane		
Klasa bezpieczeństwa		I		

■ Objęte dostawą.

NT 45/1 TACT TE H

1.145-838.0

KÄRCHER



		Numer katalogowy	Ilość					Cena	Opis	
Fiat pleated filter HEPA, dust class H										
Filtr powierzchniowy HEPA	1	6.904-242.0	1 szt.						Płaski filtr falisty HEPA, z aprobatą do pracy z pyłami klasy H. Wykonany z tworzywa sztucznego i papieru.	■
Bezpieczne torebki filtracyjne										
Bezpieczny worek filtrujący	2	6.907-579.0	5 szt.						Bezpieczne worki filtracyjne z workiem do utylizacji pyłu, do odkurzaczy przeznaczonych do klasy pyłów H. Z wewnętrznym workiem fizeelinowym, odporne na rozdarcie oraz wilgoć.	■
Worki filtracyjne do odkurzania na mokro										
Zestaw specjalnych worków filtr. 5 Szt.	3	6.904-211.0	5 szt.						Specjalne torebki filtracyjne do pracy na mokro. Odporne na rozdarcia, przeznaczone do pracy z pyłami klasy L. W opakowaniu 5 szt.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

NT 45/1 TACT TE H

1.145-838.0

KÄRCHER


		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość	Cena	Opis	
Kolanka z tworzywa sztucznego								
Kolanko, plastikowe, przewodzące elektryczność	1	5.031-939.0	1 szt.	DN 35			Do łączenia węża ssącego z rurami ssącymi lub akcesoriami. Średnica znamionowa 35. Wykonane z tworzywa sztucznego. Przeznaczone do wężu z systemem Clip-on. Elektrycznie przewodzące.	■
Ssawki szczelinowe								
Dysza szczelinowa DN35	2	6.900-385.0	1 szt.	DN 35	210 mm		Wykonana z tworzywa sztucznego ssawka o długości 210 mm, średnicy znamionowej 35.	■
	3	6.900-922.0	1 szt.	35	500 mm		Metalowa ssawka o długości 500 mm, średnicy znamionowej 35.	□
Ssawka szczelinowa DN 35	4	6.906-240.0	1 szt.	35	250 mm		Wykonana z tworzywa sztucznego ssawka o długości 250 mm, średnicy znamionowej 35.	□
Metalowe rury ssące								
Rura ssąca	5	6.900-514.0	1 szt.	35	500 mm		Chromowana metalowa rura ssąca (DN 35, 1x0,5 m), standardowa do praktycznie wszystkich jednosilnikowych odkurzaczy przemysłowych NT.	■
	6	6.900-275.0	1 szt.	40	550 mm		Rura ssąca (NW 40, 1 x 0,55 m) wykonana z chromowanego metalu to standardowe wyposażenie prawie wszystkich komercyjnych odkurzaczy z dwoma silnikami. Opcjonalnie do komercyjnego odkurzacza NT z jednym silnikiem z wężem ssącym NW 40.	□
Zestawy ssawek								
Komplet dysz	7	2.860-116.0	1 szt.	DN 35			Zestaw ssawek do wszystkich odkurzaczy NT z akcesoriami DN 35 zawiera ssawkę szczelinową, ssawkę do tapicerki, szczotkę okrągłą (x3)	□
Kolanka ze stali szlachetnej								
Kolanko	8	6.903-141.0	1 szt.	DN 35			Kolanko do łączenia węża ssącego z rurami ssącymi lub akcesoriami, średnica znamionowa 35. Wykonane ze stali szlachetnej.	□
Kolanka metalowe								
Metalowe kolanko	9	6.900-519.0	1 szt.	DN 35			Kolanko do łączenia węża ssącego z rurami ssącymi lub akcesoriami, średnica znamionowa 35.	□
Uniwersalne ssawki szczotkowe								
Ssawka uniwersalna	10	6.903-863.0	1 szt.	35	120 mm		Ssawka z naturalną szczecinią o wymiarach 120 x 45 mm.	□
Ssawki podłogowe								
Ssawka uniwersalna DN 35	11	6.906-512.0	1 szt.	DN 35		300 mm	Uniwersalna ssawka podłogowa, przełączana. Do odkurzania na sucho lub na mokro. Wykonana z tworzywa sztucznego, wyposażona w rolki jezdne, listwy gumowe, listwy szczotkowe. Średnica znamionowa 35, szerokość 300 mm.	□
Ssawka wielofunkcyjna, uniwersalna	12	6.906-384.0	1 szt.	35		370 mm	Ssawka aluminiowa wielofunkcyjna (ID 35) o szerokości roboczej 370 mm. Boczne rolki z regulacją wysokości, listwy szczotkowe (6.903-064.0) oraz odporne na oleje listwy ssące (6.903-081.0). Wyłącznie do odkurzaczy NT.	□
Ssawki samochodowe								
Dysza samochodowa DN35	13	6.906-108.0	1 szt.	DN 35		90 mm	Samochodowa ssawka wykonana z tworzywa sztucznego o średnicy znamionowej 35, długości 90 mm.	□
Ssawki do podłóg twardych i wykładzin (na sucho)								
Ssawka podłogowa	14	6.906-511.0	1 szt.	DN 35		270 mm	Przełączana ssawka do odkurzania na sucho. Wyposażona w rolki i ślizgi ze stali szlachetnej. Średnica znamionowa 35, szerokość 270 mm.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

NT 45/1 TACT TE H

1.145-838.0

KÄRCHER



		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość	Cena	Opis	
Ssawki do odkurzania rur								
Ssawka łukowa DN35	15	6.903-035.0	1 szt.	35			Ssawka do rur wykonana z tworzywa sztucznego dla rur o średnicy 100 mm. Średnica znamionowa 35.	☐
	16	6.903-036.0	1 szt.	35			Ssawka do rur wykonana z tworzywa sztucznego dla rur o średnicy 200 mm. Średnica znamionowa 35.	☐
Ssawki szczotkowe								
Szczotka odkurzacza DN35	17	6.903-862.0	1 szt.	35		70 mm	Wykonana z tworzywa sztucznego ssawka szczotkowa z naturalnego włosia (70 x 45 mm). Obrotowa głowica szczotkowa. Średnica znamionowa 35.	☐
Ssawki turbo								
Dysza DN32	18	2.860-113.0	1 szt.	32		160 mm	Ssawka turbo do tapicerki, wykonana z tworzywa sztucznego, z mufą redukcyjną (średnice 35/32). Szerokość 160 mm. Ssawka wyposażona w szczotkę walcową, która wyczesuje runo wykładziny dywanowej.	☐
Dysza DN35/32	19	2.860-114.0	1 szt.	32		270 mm	Podłogowa ssawka turbo wykonana z tworzywa sztucznego, z mufą redukcyjną (średnice 35/32). Szerokość 270 mm. Ssawka wyposażona w szczotkę walcową, która wyczesuje runo wykładziny dywanowej.	☐
Rury ssące ze stali szlachetnej								
Rura	20	6.902-081.0	1 szt.	40	500 mm		Wykonana ze stali szlachetnej rura ssąca o średnicy znamionowej 40, długości 0.5m.	☐
	21	6.906-531.0	1 szt.	40	1000 mm		Wykonana ze stali szlachetnej rura ssąca o średnicy znamionowej 40, długości 1m.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

NT 45/1 TACT TE H

1.145-838.0

KÄRCHER



		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość		Cena	Opis	
Wężę ssące z systemem Clip									
Wąż ssący	1	6.906-275.0	1 szt.	DN 35	2,5 m				☒
	2	6.906-500.0	1 szt.	DN 35	4 m				☐
	3	6.906-877.0	1 szt.	DN 40	10 m				☐
Wężę ssące kompletne z systemem Clip									
Wąż ssący z systemem Clip el. ID 35, 2,5 m	4	4.440-653.0	1 szt.	DN 35	2,5 m				☒
Wąż ssący z systemem Clip el. ID 40, 4 m	5	4.440-728.0	1 szt.	DN 40	4 m				☐
Zestawy naprawcze									
Zestaw naprawczy, C 35	6	2.639-682.0	1 szt.	C- 35					☐
Hose connection									
Adapter, ID 32/35, z gwintem wewnętrznym	7	6.902-077.0	1 szt.	DN 32					☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

NT 45/1 TACT TE H

1.145-838.0

KÄRCHER


		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa			Cena	Opis	
Adaptory do elektronarzędzi z zaciskiem clip-on, elektro-przewodzące									
Mufa DN35	1	5.453-042.0	1 szt.	35				Adapter z tworzywa sztucznego, właściwy dla DN 26-36 (wersje Te / Eco M / H), EL - elektrycznie przewodzący. Clip on - system łączenia z węzłem ssącym.	■
Adapter do elektronarzędzi, clip on, EL - elektrycznie przewodzący	2	5.453-048.0	1 szt.	35				Adapter do podłączania węży ssących bezpośrednio do elektronarzędzi. Średnica wewnętrzna 25.4 mm, średnica zewnętrzna 34.6 mm/38 mm. Elektrycznie przewodzący.	□
	3	5.453-050.0	1 szt.	35				Adapter do podłączania węży ssących bezpośrednio do elektronarzędzi. Średnica wewnętrzna 27 mm, średnica zewnętrzna 36.5 mm/38.8 mm. Elektrycznie przewodzący.	□
Złącze Y w zestawie									
Złącze Y - zestaw	4	2.637-217.0	1 szt.	35				Wykonany z tworzywa rozdzielacz, pozwala na podłączenie do odkurzacza jednocześnie dwóch węży ssących.	□
Adaptory do elektronarzędzi ze złączem śrubowym									
Adapter do elektronarzędzi ze złączem śrubowym	5	5.453-026.0	1 szt.	35				Adapter do podłączenia węży ssących do elektronarzędzi. Średnica wewnętrzna 28.6 mm, średnica zewnętrzna 37.3/38.8 mm, elektrycznie przewodzący.	□
	6	6.902-059.0	1 szt.	35				Adapter do podłączenia węży ssących do elektronarzędzi. Średnica wewnętrzna 32 mm, średnica zewnętrzna 39 mm.	□
	7	6.902-095.0	1 szt.	35				Adapter do podłączenia węży ssących do elektronarzędzi. Średnica wewnętrzna 28 mm, średnica zewnętrzna 34/38.8 mm, elektrycznie przewodzący.	□
Zestaw reduktorów / adapterów									
Zestaw redukcji	8	2.860-117.0	1 szt.					Redukcja uniwersalna ze średnicy znamionowej 40 na 35, oraz z 35 na 32, oraz redukcja: rura ssąca - akcesoria ze średnicy 40 na 35, oraz z 35 na 32. Wykonane z tworzywa sztucznego.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

NT 45/1 TACT TE H
1.145-838.0



		Numer katalogowy	Długość	Kolor	Ilość		Cena	Opis	
Pozostałe akcesoria									
Przedłużacz 20 m	1	6.647-022.0	20 m		1 szt.			Zwiększa zasięg roboczy o 20 metrów.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.