



NT 40/1 Tact Bs

Odkurzacz uniwersalny przeznaczony do prac porządkowych w piekarniach. Zaprojektowany na nowo z bardziej wydajnym i ciszniej pracującym systemem Tact obsługiwany za pomocą pokrętki. Wydajność ssania pozostaje na tym samym wysokim poziomie i nie ma potrzeby ręcznego czyszczenia filtra.



1 Idealny do piekarni i cukierni

- Opcjonalne zestawy akcesoriów specjalnie do użytku w piekarniach.



2 Specjalne zatrzaski wykonane z metalu

- Pozwala na certyfikację jako urządzenie antywybuchowe.
- Możliwość odkurzania potencjalnie niebezpiecznego pyłu z mąki.



3 Wykonany z materiału odpornego na butwienie płaski fali- sty filtr PES.

- Umożliwia odkurzanie problematycznego pyłu w piekarniach.



4 Praktyczne miejsce do przechowywania specjalnych akcesoriów

- Ułatwia obsługę nieporęcznych zestawów do czyszczenia piekarnika.



NT 40/1 Tact Bs

- Przygotowanie do pracy z systemem antystatycznym
- Płaski filtr falisty PES
- TACT - system automatycznego oczyszczania filtra

Dane techniczne

Numer katalogowy		1.148-340.0
Kod EAN		4054278224688
Natężenie	~ / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Wydatek powietrza	l/s	74
Podciśnienie	mbar / kPa	254 / 25,4
Pojemność zbiornika	l	40
Moc znamionowa	W	1380
Średnica znamionowa		DN 35
Długość przewodu zasilającego	m	7,5
Poziom ciśnienia akustycznego	dB (A)	68
Waga	kg	16,2
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	mm	650 × 370 × 1100

Wposażenie standardowe

Ssawka szczelinowa	■
Płaski filtr falisty	PES
Automatyczny wyłącznik przy maksymalnym poziomie zebranej cieczy	■
Materiał wykonania zbiornika	Elementy z tworzywa sztucznego
Czyszczenie filtra	System oczyszczania filtra TACTSystem
Listwa odbojowa	■
Uchwyt prowadzący	■
Klasa bezpieczeństwa	II
Kółko samonastawne z hamulcem	■
Przygotowanie do pracy z systemem antystatycznym	■
■ Objęte dostawą.	

NT 40/1 TACT BS

1.148-340.0

KÄRCHER



		Numer katalogowy	Ilość				Cena	Opis	
Płaski filtr falisty, PES									
Płaski filtr falisty - do pracy na sucho / na mokro	1	6.907-662.0	1 szt.					Płaski filtr falisty z niebieską etykietą "Wet & Dry". Wykonany z włókien PES. Odpowiedni do odkurzania cieczy, drobnego pyłu klasy M i L oraz zgrubnych zanieczyszczeń.	■
Fizelinowe worki filtracyjne									
Worki filtracyjne wykonane z włókniny	2	6.907-480.0	5 szt.					Odporne na rozdarcia, trójwarstwowe torebki filtracyjne. Posiadają lepsze właściwości filtracyjne, niż tradycyjne torebki papierowe (o 10%). Klasa pyłu M. W opakowaniu 5 sztuk.	□
	3	6.907-361.0	5 szt.					Fizelinowy worek filtracyjny, dodatkowa odporność na rozdarcie, klasa pyłów M.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

NT 40/1 TACT BS

1.148-340.0

KÄRCHER



		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość	Cena	Opis	
Ssawki szczelinowe								
Ssawka szczelinowa mokre i suche opakowa	1	2.889-160.0	1 szt.	40	225 mm		Ssawka szczelinowa ID 40, do nowego asortymentu Tact.	■
Ssawki do czyszczenia piekarników								
Ssawka	2	4.130-104.0	1 szt.	35		350 mm	Do czyszczenia pieców piekarniczych, wyposażona w listwę gumową. Średnica znamionowa DN 35, szerokość 350 mm.	□
	3	4.130-173.0	1 szt.	35		350 mm	Do czyszczenia pieców piekarniczych, wyposażona w listwę do skrobienia. Średnica znamionowa DN 35, szerokość 350 mm.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

NT 40/1 TACT BS 1.148-340.0



1



2

		Numer katalogowy	Ilość	Średnica znamionowa	Długość		Cena	Opis	
Wężę specjalistyczne									
Specjalny wąż ssący, odporny na wysokie temperatury	1	4.440-731.0	1 szt.	DN 35	2,5 m				☐
Wężę przedłużające z systemem Clip									
Wąż przedłużający przewodzący opakowany	2	2.889-343.0	1 szt.	DN 35	2,5 m				☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

NT 40/1 TACT BS

1.148-340.0

KÄRCHER



1



2

		Numer katalogowy	Średnica znamionowa				Cena	Opis	
Zestawy akcesoriów do odkurzaczy uniwersalnych									
Zestaw do pieców piekarniczych	1	2.640-341.0	DN 35					Przystosowany do pracy w trudnych warunkach. W skład wchodzi: izolowany wąż ssący, rury ssące, ssawka do pieców piekarniczych. Średnica znamionowa DN 35.	☐
Zestaw do piekarni	2	2.640-436.0	DN 40					Specjalnie przygotowany do pracy w piekarniach zestaw wyposażenia. W skład wchodzi: wąż ssący z kolankiem, metalowe rury ssące, ssawka szczelinowa; podłogowa; uniwersalna; szeroka; szczotkowa, redukcja. Średnica znamionowa DN 40.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.

NT 40/1 TACT BS 1.148-340.0



1

		Numer katalogowy	Ilość	Szerokość			Cena	Opis	
Pozostałe									
Adapter, przewodzący elektrycznie	1	5.031-436.0						Przewodzący elektrycznie uniwersalny adapter do podłączania starych węży NT o średnicach nominalnych DN 35, 40, 50 do nowego systemu akcesoriów do odkurzaczy do pracy na mokro i sucho firmy Kärcher.	☐

■ Objęte dostawą. ☐ Dostępne akcesoria.